



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-1/8/2022-07
Датум: 04.05.2023. године
Београд

BECNTEL ENKA UK LIMITED
OGRANAK BEOGRAD
Ул. Ресавска 23
11.000 Београд

У прилогу вам достављамо препис Водних услова Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број : 325-05-1/8/2022-07 од 11.02.2022. године, у поступку припреме техничке документације за изградњу изградњу привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761 Појате – Прељина) на км 24+000, на катастарским парцелама у КО Читлук и КО Јасика, на територији града Крушевца;

Доставити:
-Наслову,
-Архиви



В.Д. ДИРЕКТОРА
Маја Грбић, дипл.правник



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-1/8/2022-07
11.02.2022. године
Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017, 128/20), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – МГСИ у име инвеститора „Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd”, ул. Ресавска бр. 23, Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-7314/2021, од 26. августа 2021. године, доноси:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу изградњу привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761 Појате – Прељина) на км 24+000, на катастарским парцелама у КО Читлук и КО Јасика, на територији града Крушевца;

2. Водни услови се издају за изградњу, реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 376 од 11.02.2022. године.

4. Водним условима се одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, а нарочито у водном земљишту, и то:

4.1. Израдити техничку документацију, на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту објеката;

4.2. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на евентуалну фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим вода. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предметним катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза инвеститора је да ако је потребно са надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе закупа водног земљишта или

установљивања права службености над истим у складу са прописима и њиховим јавним овлашћењима;

4.4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним водним објектима и природном кориту водотока на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију :

Трајање кише (min)	Интезитет	кише у	функцији	трајања	I (l/s.ha)
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	533	477	403	352	225
20	333	298	253	219	141
30	247	221	187	163	104
60	144	129	109	95	60,8

4.7. Предвидети водоснабдевање санитарно исправном водом за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина, прање агрегата, противпожарну заштиту и др., по количини и квалитету, на начин који ће обезбедити здравље људи, функционалну сигурност и поуздану употребу објекта, уз обавезу постављања уређаја за мерење количине захваћене воде, обезбеђења техничке исправности уређаја на водоводној мрежи и др. Од надлежног ЈКП прибавити изјаву о зонама санитарне заштите изворишта, као и услове који се односе на начин и мере које се морају применити у циљу заштите изворишта и водоснабдевања.

Техничком документацијом дати решења којим ће се обезбедити снабдевање водом за потребе противпожарне заштите. У случају да се планира захватање површинских или подземних вода потребно је у посебном поступку прибавити водне услове, обзиром да идејним решењем нису дата решења и начин обезбеђења воде за противпожарну заштиту и технолошке потребе. Забрањује се захватање површинске воде из водотока без претходно прибављених услова и техничког решења захватања и припреме воде за коришћење.

4.8. Извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у пројектованим објектима и очекиваним оптерећењима (по количини и квалитету);

4.9. Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно фекалне, отпадне воде од прања возила, отпадне воде од прања агрегата и др., условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде;

4.10. Техничком документацијом предвидети евакуацију санитарно фекалних отпадних вода преко постављаних сувих ВЦ-а који ће се редовно одржавати или упуштањем санитарно-фекалних вода у водонепропусну септичку јаму одговарајуће запремине, која би се празнила од стране надлежног јавног комуналног предузећа.

У складу са чланом 18. став 1. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), отпадне воде из септичке јаме, водонепропусног резервоара, испуштати искључиво у јавну градску канализацију, при чему садржај непожељних материја мора да буде у границама максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, поштујући услове надлежног комуналног предузећа. Изузетно, у случају да се отпадне воде из септичке јаме, водонепропусног резервоара испуштају у реципијент, применити граничне вредности емисије загађујућих материја у складу са чланом 13. став 1. и 3. исте Уредбе;

4.11. За зауљене воде са привремених саобраћајница, паркинга и других манипулативних површина, као и од прања возила и др., предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору уља и масти и лаких течности пре испуста у реципијент. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети адекватно пречишћавање, да испуштањем отпадних вода не дође до погоршања квалитета воде крајњег реципијента – реке Западне Мораве;

4.12. Технолошке отпадне воде које могу настати у процесу постројења (асфалтна база, погон за прање агрегата, и др.), је потребно прикупити пре испуштања у реципијент и пречистити тако да вода на испусту мора да задовоље прописане услове, односно мора се обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета животне средине. Обезбедити да оптерећење отпадних вода буде сведено на минимум, увођењем процедура које ће довести до смањења количине отпадних вода и увођењем вишеструке употребе односно рецикулацијом воде уколико је то могуће;

4.13. Да се у пројектној документацији нумерички и графички прикажу линије нивоа за меродавне вредности протицаја великих вода Западне Мораве у зони излива атмосферске канализације.

Меродавне вредности великих вода реке Западне Мораве на локацији изливне грађевине су: $Q_{0.1\%}=4222 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{1\%}=2224 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{2\%}=1823 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{5\%}=1381 \text{ m}^3/\text{s}$

4.14. За испуштање атмосферских вода у водоток извршити одговарајуће хидролошко-хидрауличке прорачуне и предвидети изливну грађевину тако да високи водостаји водотока не спречавају евакуацију вода и да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим режимима изливања вода, при чему треба обезбедити стабилност изливне грађевине. Коту излива атмосферске канализације планирати у нивоу водстаја која одговара средњем вишегодошњем протицају на предметном профилу водотока -Qsr. У зони излива атмосферске канализације предвидети све потребне радове на осигурању обала и корита;

4.15. Техничко решење укрштања инсталације атмосферске канализације са деснобалним насипом Западне Мораве мора у свему да испуни критеријуме и услове дате у Мишљењу ЈВП „Србијаводе“.Технологија извођења радова на подбушивању испод темељне спојнице насипа мора да гарантује очување стабилност и функционалности насипа. Извођење радова на подбушивању мора да се изводи у присуству и одобрењу надлежних служби ЈВП „Србијаводе“.

4.16. Обавезује се инвеститор да изврши обнављање – поновно успостављање хидролошке станице за подземне воде првог реда „Крушевац“ која је уништена током извођења радова на изградњи аутопута, у складу са захтевом из Мишљења РХМЗ Србије;

4.17. Неопходно је придржавати се Забрана и ограничења прописаних чл. 133. Закона о водама;

4.18. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде. Према важећим прописима из области водопривреде није дозвољено изливање отпадних вода у упојне бунаре;

4.19. Предвидети да се чишћење садржаја из постројења за пречишћавање отпадних вода врши од стране овлашћеног правног лица. Привремено чување опасног отпада обезбедити на начин да се обезбеди заштита подземних и површинских вода од евентуалног загађивања, у адекватној амбалажи уз периодичну контролу одговорног лица и вођење евиденције и након категоризације предати овлашћеном оператеру на третман и збрињавање у складу са прописима.

Ако у процесу рада у одређеном погону или делу погона настају отпадне воде које садрже опасне материје, корисник је дужан да обавља мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода;

4.20. Техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина пречишћених отпадних вода и мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода, као и утицаја на реципијент;

4.21. Условно чисте атмосферске воде се могу прикупљати системом ригола и усмерити на околни терен;

4.22. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина, извршити на основу меродавних падавина за локацију привремене асфалтне базе постројења и припадајућег сливног подручја које гравитира ка привременој бази;

4.23. За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

4.24. Резервоаре за складиштење нафте и њених деривата, одговарајућу опрему и оперативни простор, начин њиховог уграђивања и уређења, предвидети тако да буду

непропусни, са потребном сигнализацијом и контролисаном интервенцијом у случају евентуалног процуривања, како би се обезбедила заштита подземних и површинских вода од евентуалног загађивања. Сви резервоари и опрема у којима се складишти и третира течни отпад, морају се налазити у водонепропусним танкванама одговарајуће запремине за прихват максимално ускладиштене количине из резервоара;

4.25. У пројектној документацији дати Упутство о мерама и поступцима које треба предузети у редовним, екстремним и хаваријским ситуацијама, у коме ће се дефинисати: обавезе у случају евентуалног изливања течног горива или процуривања, обавезе око контроле сигналних уређаја, контроле стања таложника и сепаратора уља, као и вођење евиденције о чишћењу истих, у складу са законским прописима који се односе на предметни објекат, односно радове. За екстремне случајеве предвидети посебне мере интервенције (контејнер са струготином или неким одговарајућим материјалом, и остале мере у складу са законским прописима који се односе на реаговање у случају хаваријских ситуација);

4.26. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката и водни режим. Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна водотока и одговарајући хидраулички параметри режима течења, уз поштовања услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд.. У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије на изливу атмосферске канализације у водоток, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;

4.27. Динамика и технологија извођења радова на изградњи објекта и коришћење објекта не сме да угрози прописани квалитет вода свих водотока, не сме да онемогући одбрану од поплава и ерозија и мора да омогући несметани режим вода и наноса;

4.28. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања ремећења режима вода;

4.29. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева - инвеститор обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију која представља техничку целину (фазно или интегрално), а после изградње и извршеног техничког прегледа објекта поднети захтев за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име „Bechtel ЕМКА UK LIMITED Огранак Београд“, Ресавска бр. 23. Београд, је поднело овом министарству захтев у поступку припреме техничке документације за изградњу привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761 Појате – Прељина) на км 24+000, на катастарским парцелама у КО Читлук и КО Јасика, на територији града Крушевца;

Уз захтев је достављено:

- Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода у поступку издавања водних услова бр. 922-1-10/2022 од 18.01.2022. године;

- Мишљење ЈВП Србијаводе Београд, ВПЦ Морава Ниш, РЈ "Западна Морава" Чачак, у поступку издавања водних услова број 356/1 од 20.01.2022. године;

- Мишљење Агенције за заштиту животне средине у поступку издавања водних услова број 325-05-1/009/2022-02 од 21.01.2022. године;

- Информација о локацији издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 350-02-00002/2022-07 од 10.01.2022. године за к.п. бр. 85, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97/2, 98/2, 101/2, 102/2, 103/1, 104/1, 105/1, 105/2, 106/1, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 124, 125/2, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 152, 153, 154, 155, 156, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/27, 2061/28, 2061/29, 2061/30, 2061/31, 2061/32, 2061/33, 2061/34, 2061/35, 2061/36,

2061/37, 2061/38, 2061/39, 2061/40, 2061/41, 2061/42, 2061/43, 2061/44, 2061/45, 2061/46, 2061/47, 2061/48, 2061/49, 2061/50, 2061/51, 2061/52, 2061/53, 2061/54, 2061/55, 2061/56, 2061/57, 2061/58, 2061/59, 2061/60 и 2061/152 и део 2044/2 КО Читлук, и 3119/1, 3120/1, 3120/2, 3121, 3122, 3123, 3153, 3154, 3155, 3263/2, 3263/3, 3263/4, 3263/11, 3263/20, 3263/21, 3263/22, 3263/23, 3263/24, 3263/25, 3263/26, 3263/27, 3263/28 и 3263/29 КО Јасика

- Копија катастарског плана водова за град Крушевац, издата од Сектора за катастар непокретности, Одељења за катастар водова Краљево, број: 956-306/2022, од 11.01.2022. године;
- Копија катастарског плана Р1:1500, КО Јасика, издата од Службе за катастар непокретности Крушевац, број: 952-04-045-298/2022, од 12.01.2022. године;
- Копија катастарског плана Р1:1500, КО Читлук, издата од Службе за катастар непокретности Крушевац, број: 952-04-045-298/2022, од 12.01.2022. године;
- Прилог 10 за Објекат: Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате - Прељина) на КМ 24+000, КО Читлук и КО Јасика, Крушевац;
- Идејно решење за Објекат: Привремена база постројења за изградњу коридора (Е761 Појате – Прељина) на КМ 24+000, КО Читлук и КО Јасика, Крушевац (0-Главна свеска; 1-Пројекат архитектуре), урађено од стране пројектанта: ДОО "NOVECO", Врање, број техничке документације: 58/2021, у Врању, децембар - 2021. године;

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). На основу чл. 117. ст. 1. тач. 7. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: државни пут I и II реда, категорије железнице и мостове на њима, метро, аеродром. На основу чл. 43. Закона о водама, утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и заштита вода од загађивања. Објекат се налази у подсливу реке Западне Мораве, водно подручје Морави, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011).

Река Западна Морава, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда као 2. остали водотоци 1) природни водотоци, су сврстане у воде I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока ("Сл. гласник РС" бр. 5/68), дата је категорија реке Западне Мораве (од Чачка до ушћа реке Липничке) - IIб категорија. Предметни простор се налази на подручју водне јединице број 41. Западна Морава – Крушевац, према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр. 8/2018). Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл. гласник РС" бр. 31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Пречишћавањем зауљених отпадних вода обезбедити такав квалитет ефлуента, који мора бити у складу са наведеном Уредбом, прописаним у Прилог 2, Глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4. Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља, Табела 4.1. Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде. Отпадне воде од прања агрегата пре испуштања у реципијент пречистити тако да се обезбеди такав квалитет ефлуента да задовољи прописане услове Уредбе, у Прилогу 2, Глава I. Технолошке отпадне воде, Одељак 9. Граничне вредности емисије отпадних вода из објеката и постројења за производњу камена, кварца, доламита, азбестног цемента, Табела 9.1. Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде и Табела 9.2. Граничне вредности емисије пре мешања са осталим отпадним водама на нивоу погона. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр. 33/2016).

На основу приложене документације констатовано је следеће:

На предметној локацији за потребе изградње аутопута планирано је постављење две монтажне асфалтне базе максималног капацитета 2X350 тона/сат које су привременог

карактера за чије намене је прописано чланом 147. Закона о планирању и изградњи да се издаје Привремена грађевинска дозвола. Локација се налази јужно од будуће трасе аутопута непосредно уз саму трасу. Са северне стране привремене базе (и северно од аутопута) протиче река Западна Морава. Приступни пут који се користи за потребе позајмишта налази се са источне стране. У односу на реку Западну Мораву припада брањеном подручју уз десни одбрамбени насип реке Западне Мораве на стационожи водотока км 18+700, непосредно узводно од хидролошке станице Јасика и моста преко реке Западне Мораве. Предметна деоница реке Западна Морава, расина код Крушевца обухваћена је Оперативним планом – М.12.1, дужина одбрамбене линије 13,70 км, Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука, дужина 7.0 км.

Планирани објекти и уређаји:

- Предозатори (5 ком.)
- Бубањ за сушење и загревање
- Уређај - филтери за отпашивање
- Систем вибро сита
- Бункери за врућ агрегат
- Ваге
- Мешалица
- Цистетне за битумен
- Цистетне за мазут-дизел
- Силос за камено и повратно брашно (филер)
- Контролна соба

Технолошки процес:

Са платоа за складиштење фракција агеата за асфалт, које су преграђене монтажним преградама утоваривач узима одређену фракцију и убацује преко рампе са АБ потпорним зидом у кошеве предозатора. Асфалтне мешавине по врућем поступку се производе на асфалтном постројењу (асфалтна база) тако што се камени материјал загрева, суши и меша са битуменом у одређеном односу и при дефинисаној температури и брзини мешања. Агрегат се транспортује помоћу транспортних трака из предозатора и пролази кроз бубањ за сушење и загревање. Затим загрејани материјал (камени агрегат) пролази кроз систем сита, при чему се раставља на фракције које се прихватају у вруће бункере. Камени агрегат и камено брашно размаравају се у одређеном односу и мешају са битуменом у мешалици. Готов производ се лагује у термо силосе после чега се камионима транспортује до градилишта. Уграђена аутоматика обезбеђује аутоматски циклус производње. Управљачки алгоритам обезбеђује потпуну контролу над деловима процеса. Уграђене вишекомпонентне ваге обезбеђују аутономно вагање минерала, филтера и битумена према задатој рецептури.

Због релативно малог броја радника на локацији повезивање на Градски водовод није економски исплативо. Инвеститор ће организовати достављање пијаће воде на локацију. Такође планирано је да се поставе тзв суви WЦ-и. Није предвиђена санитарна канализација и начин обезбеђења техничке воде за потребе технолошког процеса и противпожарну заштиту.

Цела површина базе изводи се у паду који у највећој мери прати пад природног терена и завршава се каналом за одвод атмосферске воде. Код асфалтне базе као загађивачи уљима јављају се цурења из возила, места за претакање битумена и мазута и дизел горива па се због тога се код локације асфалтне базе поставља сепаратор уља, масти и нафтних деривата који се користи за пречишћавање отпадних вода. Сепаратори се производе према европској норми ЕН858. Пројектом је предвиђено да се угради армирано бетонски гравитациони сепаратор.

Мишљење у поступку добијања водних услова за израду техничке документације, од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ „Морава“ Ниш, садржи податке од значаја за издавање водних услова, постојеће стање и друге карактеристичне податке (ограничења, обавезе и др.) који су углавном прихваћени. Подаци садрже опис локације у односу на положај и врсту водних објеката у

обухвату услова, као и податке о деоници и сектору из Републичког оперативног плана за одбрану од поплава. Мишљењем су дати услови и ограничења која се односе на начин укрштања инсталације атмосферске канализације са деснообалним насипом Западне Мораве и друга потребна осигурања и мере заштите водног објекта и очувања водног режима;

Мишљењем Републичког хидрометеоролошког завода Србије дати су метеоролошки подаци за карактеристичне рачунске вредности (интезитет кише у функцији трајања и вероватноће), као и други услови који се односе на водни режим и заштиту вода. Посебно је истакнута потреба да се изврши обнављање уништене хидролошке станице за подземне воде првог реда „Крушевац“ која се десила приликом извођења радова на изградњи аутопута Е-761 Појате-Прелјина., а што је дато у услови број 4.16. диспозитива.

Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Истим су дати подаци квалитета вода који се односе на реку Западну Мораву: узводни профил „Краљево“, водно тело ЗМОР_2 и низводни профил „Маскаре“ водно тело ЗМОР_1, док за профил у зони локације нису дати подаци, јер се не налазе у државном програму мониторинга квалитета површинских вода. Закључком мишљења Агенције за заштиту животне средине констатовано је да пројектном документацијом треба предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 24/14).

Сходно условима из диспозитива решења, бр.: 4.1.-4.4. техничка документација треба да буде урађена у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС" број 11/2002), Стратегије управљања водама РС ("Сл. гласник РС" број 3/2017), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,..),

- техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Водни услов из тч. 2 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 6. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 3. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10). Водни услови под тч. 4. диспозитива дати су на основу одредаба чл. 97.-101. и чл. 103. и чл. 160.-168. Закона о водама, којима је регулисана заштита вода од загађивања. Водним условом из тч. 4.29. диспозитива овог акта, дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу ("Сл. гласник РС" бр. 72/2017), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди.

Решавајући по поднетом захтеву, уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву акта.

Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Морава у складу са Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник РС" бр.86/10), тачка 2. диспозитива акта.

Републичка административна такса за акт по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03. 50/11, 70/11 и 55/2012).

Прилози:

- Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Морава“
- Мишљење РХМЗ
- Мишљење Агенције за заштиту животне средине

В.Д. ДИРЕКТОРА

ДОСТАВИТИ:


- МГСИ
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава", Ниш
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

Наташа Милић, дипл.инж.шум

У Београду, дана 04.05.2023. године

Препис веран оригиналу, тврди и оверава

Зоран Цекић, дипл.грађ.инж.



Руководилац Групе за водна акта
анилитичке послове и стандарде
у области вода

