



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00722/2020-07

Датум: 28.08.2020. године

Немањина 22-26. Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017), решавајући по захтеву СЗР Аутопревозник Жељко Ђурић ПР, Љубиње, град Ужице, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-8512/2019 од 29.08.2019. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију кречњака, као техничко-грађевинског камена из лежишта "Бранешци", код Златибор, општина Чајетина.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр.262. од 28.08.2020.год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2 Да се техничком документацијом одреде границе рудника кречњака и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне руде;

4.3 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и рудника кречњака на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник.

4.4 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт руде не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама.

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију :

Трајање кише (min)	Интезитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	492	433	363	313	202
20	318	280	235	203	130

30	241	212	178	153	98,3
60	146	129	108	93,1	59,7

4.6 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.7 Да се у предвиде објекти за заштиту рудника од поплавних вода, и то: ободни канали изван оквира копа, односно дренажни и сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, пумпне станице, изливне грађевине унутар копа и по потреби насипи или обалоутврде дуж водотокова, поред копа, и др.

4.8 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из рудника ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара који су прописани и др.

4.9 Да се предвиде места за складиштење откопане руде и места за одлагање јаловине из рудника која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др.

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу и преведу у пољопривредно земљиште.

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесивним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др.

4.12. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после израде и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

СЗР Аутопревозник Жељко Ђурић ПР, Љубиње, Ужице (МБ: 56858628, ПИБ:1038389628), као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на обасцу О-1;
- 2) Студија изводљивости експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена лежишта „Бранешци“ код Златибора, израдио „GeoConsultingStudio“ DOO, Београд, 2020. године;
- 3) Одговор ЈКП „Водовод“ Златибор бр.: 2074 од 16.07.2020. године;
- 4) Извод из листа непокретности број 1107, КО Бранешци, општина Чајетина, СКН Чајетина број 953-1115-541 од 23.07.2015. године;
- 5) Копија плана Р 1:3000 за КП број: 697/1, 3973/1, СКН Чајетина број: 953-1/2015-541 од 29.07.2015. године;
- 6) Извод из АПР-а.
- 7) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-146/2020 од 04.08.2020.год;
- 8) Мишљење ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш бр.6668 ;
- 9) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-0001/253/2020-02 од 07.08.2020год.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у

складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одредбама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је Сушички поток, водно подручје Морава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подслива ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Сушички поток, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, није вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).). Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 42, Западна Морава - Чачак - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник СРС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

На основу прегледа достављене документације планирано је следеће:

Лежиште кречњака „Бранешци“ у претходном периоду није било експлоатисано, нити је предметна минерална сировина била истраживана.

Лежиште кречњака „Бранешци“ се налази у Западној Србији, на око 15 km југозападно од Ужица, на територији истоименог насеља у општини Чајетина. Административно припада Златиборском округу и територији Општине Чајетина. Локација лежишта „Бранешци“ обухвата површину 3,73 ha и лоцирано је на северној страни Бранешког поља.

Непосредно од експлоатационог поља, на око 20 m пролази државни пут IV реда бр. 28, Ужице-Сушица-Кремна-државна граница са БиХ (гранични прелаз Котроман) који повезује Републику Србију са БиХ. У окружењу предметног лежишта кречњака „Бранешци“ нема стамбених објеката, док шири простор заузимају пашњаци и мањи шумски склопови.

На самом лежишту нема сталних водених токова, али на око 60 m од лежишта протиче река Сушица (десна притока Ђетиње) која лети пресушује (понири у кречњачко тло) и која је на око 10-15 m нижа од нивоа експлоатационе етаже. Атмосферске воде се дренају преко система пукотина и каверни и гравитирају ка реци Сушици;

Билансне резерве кречњака, лежишта „Бранешци“ на Златибору као сировине за добијање техничко-грађевинског камена, са стањем на дан 30.06.2019. године износе:

Категорија резерви	Количине резерви (t)
А	1.796.747
Б	1.857.473
Ц ₁	4.740
Укупно (Б+ Ц₁):	3.658.960

Укупна површина експлоатационог поља износи 3.34 ha. Експлоатационе резерве у лежишту „Бранешци“ износе 2.188.743,00 t.

Имајући у виду пројектовани капацитет захваћене масе кречњака, обезбеђују век експлоатације од 16,4 године;

Технолошки процес експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена на површинском копу „Бранешци“ састоји се од следећих технолошких фаза:

- Откривка-скидање растиња и јаловог покривача,
- Бушење дубоких косих минских бушотина и минирање,
- Утовар на етажним платоима и транспорт до постројења за припрему,
- Припрема кречњака и добијање комерцијалних агрегата,
- Техничка и биолошка рекултивација деградираног земљишта.

Наведене технолошке фазе чине јединствену целину као дисконтинуални систем експлоатације на површинском копу „Бранешци“. Поред поменутих радова, треба спровести заштиту површинског копа од прилива површинских и подземних вода.

Након одвајања у поступку припреме минералне сировине, јаловина се одлаже на за то предвиђено одлагалиште.

Према достављеном Решењу Министарства рударства и енергетике (број 310-02-01861/2019-02 од 08.06.2020. године) координате преломних оверених билансних резерви кречњака на локалитету „Бранешци“ су:

Тачка	Y	X	Тачка	Y	X
1.	7 397 480	4 850 079	10.	7 397 398	4 850 335
2.	7 397 363	4 850 151	11.	7 397 423	4 850 312
3.	7 397 355	4 850 172	12.	7 397 476	4 850 294
4.	7 397 329	4 850 203	13.	7 397 525	4 850 278
5.	7 397 322	4 850 214	14.	7 397 508	4 850 224
6.	7 397 332	4 850 294	15.	7 397 501	4 850 194
7.	7 397 324	4 850 340	16.	7 397 491	4 850 150
8.	7 397 379	4 850 407	17.	7 397 484	4 850 103
9.	7 397 378	4 850 354			

На простору експлоатационог поља „Бранешци“ не постоје каптирани извори које локално становништво користи за своје потребе;

Снабдевање пијаћом водом ће се вршити на дневном нивоу пакетима флаширане воде за потребе запослених на копу;

Снабдевање индустријском и санитарном водом, врши се из градског водовода ангажованом аутоцистерном трећег правног лица;

Санитарно-фекалне отпадне воде из планираног објекта прикупљаће се посебним системом канализације и евакуисати у септичку јаму потребног капацитета, чије ће се пражњење вршити преко надлежног комуналног предузећа.

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7. техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/02) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода,

начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода...итд.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити оредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119.Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама («Сл.гласник РС, бр.50/2011).

Доставити:

- СЗР Аутопревозник Жељко Ђурић, Љубиње
- Општина Чајетина
- ЈВП „Србијаводе“ „ВПЦ „Морава“ Ниш
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.

