



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-01477/2020-07

Дана: 12.01.2021.године

Београд, ул. Немањина бр. 22-26

На основу члана 113.-121. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр.30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016, 95/2028), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл.гласник РС" бр.79/2005 и 101/2007), Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 128/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), решавајући по захтеву подносиоца захтева Друштво за трговину и услуге "Yunirisk" d.o.o., Београд, у управној ствари издавања водне сагласности, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по решењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ

1. Утврђује се да је техничка документација, под називом "Пројекат за извођење, Пројекат реконструкције објеката у оквиру Рециклажног центра "Yunirisk" са постројењем за инертизацију индустријског отпада MID-MIX технологијом у Барајеву" урађена у складу са водним условима број 325-05-1410/2019-07 од 15.08.2019.године.

2. Водна сагласност престаје да важи ако се у року од 2 године од дана њеног добијања не отпочне са извођењем радова.

3. Уколико се не испуни услов из тачке 2. донеће се Решење о престанку важења водне сагласности.

4. Решење о издавању водне сагласности је уписано у Уписник водних сагласности за водне подручје Сава, под редним бројем 76. од 12.01.2021.године.

5. Право стечено на основу водне сагласности не може се, без сагласности надлежног органа који је издао водну сагласност, пренети на друго лице.

6. Решење о издавању водне сагласности се издаје подносиоцу захтева, пре почетка извођења радова, под следећим условима:

6.1 пре почетка изградње реше сви имовинско-правни односи на локацијама извођења радова:

6.2 пројектоване објекте и радове извести у свему према достављеној техничкој документацији, важећим прописима, водним условима, мишљењима и нормативима за ову врсту радова;

7. ова водна сагласност се односи на техничку документацију, Пројекат спољашњих хидротехничких инсталација у оквиру рециклажног центра "Yunirisk", треба реализовати у складу са издатим водним условима број : 325-05-1410/2019-07 од 15.08.2019.године;

6.3 о почетку радова писменим путем обавестити овај орган с позивом на број Решења о издавању водне сагласности;

6.4 ради праћења стања водних објеката, током извођења радова и спровођења смањења неповољних утицаја, обавеза је подносиоца захтева да писменим путем обавести надлежно јавно водопривредно предузеће о почеку извођења радова;

6.5 за време извођења радова, без обзира на динамику изградње, не реметити нормално функционисање постојећих водних објеката, не наносити штете и оштећења, и не нарушаваги постојећи водни режим;

6.6 штете, настале као последица изведених радова, неслагавања свих проблема, некомплетних решења, поремећај у водном режиму, настатог као последица изграђених објеката, надокнадити а њихове узроке отклонити о свом трошку у најкраћем року;

6.7 током градње усагласити радове и мере са постојећим решењима и евентуално изведеним објектима постојеће или будуће инфраструктуре;

6.8 обавеза подносиоца захтева је да, одмах по изградњи објекта, започне са редовним измиривањем обавезе плаћања накнада у водопривреди;

6.9 по завршетку градње, надлежном јавном водопривредном предузећу доставити пројекте изведених објеката ради увођења у регистар водних објеката;

6.10 по завршетку изградње, обављеног техничког прегледа, испуњењу услова из водне сагласности, поднети захтев за водну дозволу;

Образложење

Друштво за трговину и услуге "Yunirisk" d.o.o., Београд, УЛ. Симина бр. 18, МБ: 08627240, ПИБ: 100038105 поднело је захтев, за издавање водне сагласности на техничку документацију, печатници овог органа.

Уз захтев је достављена следећа документација:

-Основни подаци о подносиоцу захтева и радовима-Образац О-3;

- Водни услови број 325-05-1410/2019-07 од 15.08.2019.године;

-Локацијски услови , број 350-02-00201/2020-14 од 09.06.2020.године, издате од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

- Пројекат за извођење, Пројекат реконструкције објекта у оквиру Рециклажног центра "Yunirisk" са постројењем за инертизацију индустријског отпада MID-MIX технологијом у Барајеву, . Пројекат спољашњих хидротехничких инсталација у оквиру рециклажног центра "Yunirisk", урађен од стране LUDAN Engineering d.o.o., Београд 2020.године.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). Објекат припада типу 5: индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, у складу са чл. 117. На основу чл 43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток су Барајевска река, поделив Колубаре, водно подручје Сава, према чл. 27. Закона о водама, Одлуци о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" бр. 75/2010) и Правилнику о одређивању поделивова ("Сл. гласник РС" бр. 54/2011). Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010), Барајевска река је, сврстана у 2. остали водотоци 1) природни водотоци. Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 4, "Колубара – Лазаревац", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018).

На основу Уредбе о категоризацији водотока дата је категорија река сходно ("Сл. гласник РС" број 5/68), по којој река Колубара припада IIб категорији од ушћа реке Пештан до ушћа у реку Саву, а утицај отпадних вода на реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014). Пречишћене отпадне воде које се испуштају у реципијент морају испуњити услове граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр. 33/2016). Контролу квалитета и осматрање режима подземних вода у пијезометрима, вршити у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, Прилог 2. Ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010).

Према Пројекту за извођење, постројење „Yunirisk“ у Барајеву, предвиђено је једним делом за прикупљање и третман разног индустријског отпада, који има својства опасних материја, MID-MIX поступком у циљу његове трансформације у инертан облик – стабилизovan солидификат. Процењује се да ће годишњи обим прераде различитог индустријског отпада бити око 27.000 тона. Стабилизovan солидификат је комплексно органско једињење калцијума, које има своју употребну вредност и може се користити: за производњу бетонских елемената/галантерије са добрим хидроизолационим својствима за грађевинарство (еколошки солидификат) и као сировина у процесу производње цемента (сировински солидификат).

Поред наведеног, предузеће „Yunirisk“ д.о.о. врши третман појединих врста отпада ради припреме композита у циљу њиховог коришћења као замене за енергенте, при чему је планирани капацитет постројења на годишњем нивоу 10.000 тона.

Поред тога, постројење у Барајеву је предвиђено и за складиштење неопасног отпада, односно процес његовог сакупљања и разврставања, смештаја и чувања, као и припрему за предају или отпремање (транспорт) у постројење за поновну употребу, рециклажу. Планирани капацитет постројења за складиштење неопасног отпада на годишњем нивоу је 9.000 тона. Излазне фракције које ће се предавити овлашћеним оператерима на третман ради поновног искоришћења су: отпадна пластика, отпад од метала, обојени метали (бакар, бронза, месинг), отпадни метални шпон, алуминијум, цинк и олово, отпадно дрво, отпадни текстил, отпадни папир и картон.

Технологијом трансформације опасног отпада у неопасан облик, рабљена моторна и друга уља, отпад из петрохемијске индустрије, остаци из сепараторских филтера и муљевии из свих врста постројења за третман отпадних вода из комуналних и других извора, комплексним оксидо-редукционим процесом инкапсулације, превode се у стабилизovan солидификат уз издвајање водене паре. У MID-MIX постројењу, поред ових, претежно органских, врста опасног отпада, могу се прерадити и различити неоргански отпадни материјали, као што је пепео из спалионица и термо-енергетских постројења, галвански муљевии са претежним садржајем тешких метала и сл..

Са комплекса рециклажног центра ће се продукувати различите отпадне воде по врстама и количинама, и то: технолошке отпадне воде, санитарно-фекалне отпадне воде, загађене атмосферске воде и условно чисте атмосферске воде.

Технолошке отпадне воде се продукују из следећих процеса:

- отпадне воде које настају прањем подова MID MIX постројења,
- отпадне воде са платоа за претовар расутог чврстог и течног/муљевитог/пастозног отпада и припрему композита за MID-MIX постројење,
- отпадне воде које настају прањем платоа за складиштење и припрему композита за сушљавање (енергетског композита),
- отпадне воде које настају прањем платоа за складиштење и производњу бетонских елемената,

-отпадне воде од прања точкова камиона,

-отпадна вода која настаје прањем амбалаже,

-отпадне воде које настају радом вакуум упаривача.

Технолошке отпадне воде генеришу се у Главној хали, у Објекту 1 и Објекту 2. Сакупљене технолошке отпадне воде се испуштају у три прихватно-таложне коморе, које се налазе у подруму Главне хале у Објекту 1. У првој фази реконструкције предвиђено је да се технолошке отпадне воде не испуштају у постојећи канализациони систем. Планирано је да се изврши препумпавање из таложних комора у IBC контејнере и подвргну третману као отпад од MID-MAX постројења. Ако је количина генерисане технолошке отпадне воде већа од капацитета прераде, предавање се овлашћеним оператерима на прописани начин.

Санитарно фекалне отпадне воде са комплекса рециклажног центра се одводе на пречишћавање до новопројектованог MBR уређаја капацитета 150 ЕС. Пречишћене воде одводе се у ретензиони резервоар у коме се задржава 18 m³ пречишћене воде која се користи за деоз баријере. Вишак воде из резервоара се гравитационо одводи до постојећег цевовода на коме је уграђен ултразвучни континуални мерач протока и на крају се улива у главни колектор за испуштање у Барајевску реку.

Атмосферске отпадне воде, условно чисте са кровова и загађене са манипулативних саобраћајница и паркинга се одводе у заједничку атмосферску канализацију а третман

пречишћавања обавља се преко сепаратора уља и лаких нафних деривата, након којег се пречишћена отпадна вода улива у ретенциони резервоар. За уређај за пречишћавање усвојен је коалесцентни сепаратор са интегрисаним BYPASS-ом капацитета 50/500 l/s. Пречишћена атмосферска вода се доводи до ретенционог базена и прикључења на цевовод испред мерача протока.

Пречишћене отпадне воде се преко прелива из ретенционог резервоара одводи у постојећи колектор О700. Преко овог колектора се пречишћене воде (ефлуент) одводе и испуштају у реципјент, Барајевску реку.

Пројектована водоводна мрежа, прикључена је на постојећи цевовод О200 који иде од резервоара „Гунцати“ преко резервоара „Барајево“. Прикључак на водомерни шахт је изведен у ул. Богољуба Петковића. Пречник прикључног цевовода је О125. Водоводна мрежа представља јединствену мрежу за снабдевање санитарном водом, за противпожарну заштиту и за технолошку воду.

Сходно Закону о водама, забрањено је у циљу заштите површинских и подземних вода:

- уношење у површинске воде отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће супстанце изнад прописаних вредности које могу довести до погоршања тренутног стања;
- уношење свих хазардних супстанци у подземне воде;
- уношење у подземне воде супстанци које узрокују побољшање или значајне и сталне узлазне трендове концентрација загађујућих супстанци у подземним водама;
- испуштање отпадне воде у стајаће воде (ако је та вода у контакту са подземном водом) која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемиског статуса стајаће воде.

Надлежни орган је издао локацијске услове.

Водном сагласношћу се утврђује да је техничка документација за објекте и радове урађена у складу са издатим водним условима, сходно чл.119. Важност водне сагласности из услова 2. диспозитива решења је дефинисана одредбом чл. 121. Услови диспозитива решења број 6.6 и 6.7. су дати на основу одредаба чл. 97 и 133. Услов број 6.8. је решен сходно чл.156. Услов број 6.9. диспозитива решења је дат у складу са чл.120. Кад се заокружи техничко-технолошка целина изградње објекта, изврши технички преглед истог, решавајући по услову број 6.10. диспозитива решења који је дефинисан чл.122. Закона о водама и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС"бр.72/2017).

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је утврдила да је документација испуњава услове за издавање водне сагласности, те је предложила издавање исте под условима наведеним у диспозитиву решења.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

Решење је уведено у уписник водних сагласности овог Министарства за водно подручје Дунав у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник РС" бр.86/10).

Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба. већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- "Yunirisk" d.o.o., Београд
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав"
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

