



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27

Број: 7180/5

Датум: 10.08.2021.

МА

На основу чл.115, 117 и 118 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, број 72/17 и 44/18-др.закон) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, решавајући по захтеву бр. 7180 од 20.07.2021. године поднетом од стране **Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре** (број: ROP-MSGI-20524-LOC-1/2021 од 12.07.2021. године) у име инвеститора „BALKANIA LTD“ доо, ул. Јована Цвијића бр. 29 а Коцељева (МБ: 20820853 ПИБ: 107527649), за издавање водних услова за израду техничке документације, ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за адаптацију и промену намене постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава на кп бр. 324/1, 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева –варошица, на територији општине Коцељева.

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других радова, израду планских докумената.

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 690 од 10.08.2021. године.

4. Техничку документацију изградити у складу са прописима који уређују израду пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката односно радова с тим да предузеће које се бави изградом пројектне документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;

4.2. Техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом;

4.3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе на предметним катастарским парцелама у зони изградње;

4.4. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.5. Воде и водно земљиште у јавној својини су јавно водно добро и користе се на начин и под условима утврђеним Законом о водама;

4.6. При изради техничке документације водити рачуна о постојећем водним објектима (водним актима и техничкој документацији) на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

4.7. При планирању и изградњи свих објеката обезбедити заштиту комплекса од подземних и атмосферских вода;

4.8. Водоснабдевање комплекса, санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиту решити прикључивањем на постојећу водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

4.9. Извршити индентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које настају на предметном комплексу, по очекиваним количинама и квалитету за одређено временско трајање;

4.10. У оквиру предметног комплекса предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-фекалне и атмосферске воде. У предметном комплексу неће бити дистрибуције технолошких отпадних вода;

4.11. Предвидети евакуацију санитарно-фекалних отпадних вода у јавну канализацију према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

4.12. Технолошке отпадне воде које потичу из пратећих објеката, уколико су оптерећене таложним и суспендованим материјама, мастима и уљима као и другим органским материјама, не смеју се упуштати у реципијент без претходног третмана на одговарајућем уређају за пречишћавање отпадних вода;

4.13. Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, настрешнице и друге некомуникајске површине) могу се испустити без претходног третмана у околне зелене површине или реципијент-путни канал. Прибавити сагласност власника или управљача путног канала у који се упуштају пречишћене атмосферске воде;

4.14. Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних површина, као и паркинга прикупити и спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата пре упуштања у реципијент-путни канал, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16) и Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/11). Прибавити сагласност власника или управљача путног канала у који се упуштају пречишћене атмосферске воде.

Према карактеристичним вредностима интензитета кише, спровести потребне прорачуне за одређивање количина атмосферских вода, које треба евакуисати са површине комплекса;

4.15. За све објекте водовода и канализације извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

4.16. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/11 и 48/12 и 1/16);
- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/14);
- Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ број 74/11);
- Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС“ број 67/11);
- Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/16);
- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12 од 18.05.2012. године).

4.17. Димензионисање објеката за пречишћавање и одвођење атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију;

4.18. За уређаје за пречишћавање отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара утврђеним граничним вредностима емисије;

4.19. Техничком документацијом предвидети да се мониторинг отпадних вода врши у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. Гласник РС“ бр.33/16);

4.20. Предвидети да се врше редовна испитивања биохемијских и механичких параметара квалитета загађених-зауљених атмосферских отпадних вода, пре и после пречишћавања, од стране овлашћеног правног лица, као и да се извештај о извршеним мерењима квартално доставља јавном водопривредном предузећу;

4.21. Саобраћајне и манипулативне површине, платои, простори између објеката и паркинзи треба да буду нивелисани са одговарајућим подужним и попречним падом, са адекватним нагибом према ободним риголама/каналетама за прихватање свих загађених вода које се затим спроводе до таложника-сепаратора. Ове површине треба да буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона и асфалтиране или покривене неким другим материјалом непропусним за нафту и нафтне деривате;

4.22. Изливну грађевину цевовода уклопити у косину обале путног канала, са изливном главом и жабљим поклопцем. Профил у зони излива обезбедити од ерозије. У зависности од положаја излива, од последњег шахта цев увести под углом у односу на канал, ради бољег уливања и мањег ерозивног дејства воде. Предвидети и приступ изливном месту, ради проспекције и одржавања. Пројектом дати технички опис и графичке прилоге изливне грађевине у канал;

4.23. Такође уколико се предвиђа додатно насипање урадити анализу утицаја насипања на режим подземних вода и дати решења заштите околних, нижих терена, водити рачуна о очувању функције одводњавања околног терена;

4.24. Смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог отпада (од сепаратора уља и масти и сл.) вршити на прописан начин у складу са техничком документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/2014). Такође неопходно је документацијом предвидети да се за потребе чишћење садржаја из сепаратора масти и уља, прибави уговор са овлашћеним правним лицем;

4.25. Предвидети мере и процедуре управљања отпадом које ће бити спроведене у циљу заштите од евентуалног загађења подземних и површинских вода;

4.26. За све планиране активности током изградње, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.27. Пројектом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, како се не би угрозио водни режим. Евентуална оштећења која настану у току извођења радова морају се отклонити о трошку инвеститора;

4.28. Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања материјала у току изградње. Одлагање овог материјала у водоток и обалу није дозвољено;

5. По завршетку израде техничке документације, Инвеститор је у обавези, у посебном поступку ван обједињене процедуре, да се обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности, а након изградње објекта и извршеног техничког пријема захтевом за издавање водне дозволе.

Образложење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име Инвеститора „BALKANIA LTD“ доо, ул. Јована Цвијића бр. 29 а Коцељева, поднело је захтев у поступку обједињене процедуре за локацијске услове, под бројем ROP-MSGI-20524-LOC-1/2021 од 12.07.2021. године, ради добијања водних услова за израду техничке документације за адаптацију и промену намене постојећих објеката и изградњу нових објекта у оквиру производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава на кп бр. 324/1, 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева –варошица, на територији општине Коцељево. Уз захтев је кроз систем обједињене процедуре преузета следећа документација у електронском облику:

- Идејно решење (Главна свеска, Пројекат архитектуре и прилог 10) урађено од стране „Сет“, д.о.о. Шабац, ул. Браће Недића бр.1 маја 2021. године;

- Хидролошка студија реке Борине урађена од стране „Сет“, д.о.о. Шабац Браће Недића бр.1 маја 2021. године;

- Копија катастарског плана бр. 952-04-003-14337/2021 од 15.07.2021. год, издата од стране Службе за катастар непокретности Коцељева;

- Копија катастарског плана водова бр. 956-305-15413/2021 издата од стране Сектора за катастар непокретности-Одељење за катастар водова Ваљево 15.07.2021.године;

На основу преузете и наше расположиве техничке документације констатовано је следеће:

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објекта број 39) друге објекте и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим, а према члану 43. истог закона, предметни радови се могу сврстати у делатност типа 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и 3) заштита вода од загађивања.

Најближи водоток предметном комплексу на удаљености од око 200 m је река Борина, лева притока реке Тамнаве, подслив реке Колубаре, водно подручје Сава. Река Борина је водоток II реда сходно Одлуци о утврђивању Пописа вода првог реда („Сл. гласник РС“ број 83/10).

Постојећи објекти фабрике за производњу пиротехничких средстава, изграђени су на катастарској парцели број 324/1 КО Коцељева Варошица, 2017. године.

Комплекс фабрике састоји се од:

- Административно логистичког дела (зоне неопасног отпада) и
- Производног дела (зоне опасног погона).

Административно логистички део комплекса није предмет овог пројекта. У њему неће бити никаквих измена. Неопасан део погона чине техничко-административни објекти, објекти у којима нема опасних материја. У административно - логистичком делу комплекса налази се управна зграда (објекат бр.1) и 3 техничка објекта у којима се обављају следеће радње:

- објекат бр. 2 - складиштење папира у ролнама за дневну производњу, производња спољашњих и унутрашњих цеви, њихово сушење и везивање у бунтове и производња картонских чепова. У делу објекта до управне зграде налазе се котларница на пелет, која има независан улаз и компресор који је такође одвојен у засебну просторију;

- објекат бр. 3 - у првом делу се врши складиштење папирних ролни за потребе производње картонских цеви, картонске кутије за потребе завршног паковања. У другом делу објекта се обавља процес пресовања глине у спољашње цеви и њихово лагеровање до момента употребе. У овом делу објекта се лагерију и произведене унутрашње цеви;

- објекат бр. 4 - у објекту се складиште: глина, упресоване спољашње и неупресоване унутрашње цеви, картонске кутије, селотејп, лепљиве траке, машине које нису у употреби. У издвојеном делу објекта се обавља складиштење отпада (неексплозивног). У неопасном делу комплекса налазе се и два објекта контејнерског типа, намене портирнице – објекти бр. 5 и 6. Технички објекти су смештени са десне стране од главног улаза у комплекс фабрике, док се са леве стране од улаза налазе портирница и управна зграда фабрике, спратности П+1+Пк, у којој је поред административног дела смештен и санитарни део, свлачионице и трпезарија, за све запослене у производном делу. У овој зони налази се улазна капија са строгим контролом улаза у опасни део круга, (која се врши из портирнице) поред капије. Паркирање аутомобила запослених обезбеђено је ван комплекса, тачније испред оградe комплекса.

Производни део комплекса је Опасан погон фабрике.

Овај опасни део фабрике чине објекти у којима се врше операције са опасним материјама односно у којима су присутне опасне материје (опасни објекти). Круг опасног погона је одвојен од круга неопасног погона, са обавезном контролом улаза из портирнице. Објекти су позиционирани тако да од оградe која дели опасни од неопасног погона буду удаљени најмање 30 m. У овој зони постоји кружна једносмерна саобраћајница којом се приступа производним објектима. Објекти су позиционирани према технолошкој шеми, поштујући минимална дозвољена безбедносна растојања између објеката. У кругу опасног погона налазе се 23 приземна објекта између којих је заштитни земљани насип купастог облика висине 1m изнад стрехе објеката, као и 3 санитарна објекта.

Овим пројектом је предвиђена и адаптација појединих постојећих производних објеката и пренамена објеката, а све у циљу боље и ефикасније организације појединих фаза у низу технолошких операција током производње пиротехничких средстава.

Проширење фабрике је планирано на јужном делу комплекса, на катастарским парцелама бр. 329, 330, 331, 332 и 333/1 КО Коцељева - варошица, за које је урађена пренамена кроз Прву измену и допуну ППР насеља Коцељева, усвојеног на скупштини општине Коцељева, дана 12.05.2021. године.

Новопроековано стање:

Адаптација постојећих објеката:

У постојећем производном делу комплекса предвиђена је адаптација одређених објеката како би процес производње био што оптималнији:

- објекат бр. 12 (стари 13) – предвиђено је делимично рушење унутрашњих преграда – зидова, и спајање просторија до саобраћајнице, као и спајање просторија до бедема. Између просторија до саобраћајнице предвиђена је изградња новог зида од армираног бетона са пролазом без врата; овако би се уместо 4 постојеће просторије добиле 3.

- објекат бр. 13 (стари 18) – идентична адаптација као објекат бр. 13;

- објекат бр. 24 (стари 3б) – у отвореној просторији предвиђена је изградња армиранобетонске преграде – зида, по средини просторије, у дужини од 2,5m од југозападног зида и висине до плафона.

Промена намене постојећих објеката:

У постојећем производном делу комплекса предвиђена је промена намене следећих објеката:

- објекат бр. 7 (стари 17) – намена Објекат - паковање и обележавање мења се у намену Радионица за производњу пиротехничких компоненти;

- објекат бр. 8 (стари 21) – намена Објекат - убацивање фитиља у цеви и спајање цеви у празну батерију мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;

- објекат бр. 9 (стари 20) – намена Објекат - убацивање фитиља у цеви и спајање цеви у празну батерију мења се у Магацин пиротехничких компоненти;

- објекат бр. 10 (стари 22) – намена Складиште мења се у Магацин пиротехничких компоненти;

- објекат бр. 11 (стари 12) – намена Објекат - пуњење празних батерија барутом мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;

- објекат бр. 12 (стари 13) – намена Убацивање унутрашњих цеви мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 13 (стари 18) – намена Убацивање унутрашње цеви мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 14 (стари 3а) – намена Производња звезда мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 15 (стари 5) – намена Темперирани пиротехничке смесе мења се у Лабораторија;
 - објекат бр. 16 (стари 2) – намена Објекат просејавања мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 17 (стари 11) – намена Складиште за пиротехничке смесе мења се у Магацин сировина;
 - објекат бр. 18 (стари 4) – намена Објекат – сушење звезда мења се у Сушара;
 - објекат бр. 20 (стари 1) – намена Складиште хемикалија мења се у намену Магацин сировина;
 - објекат бр. 21 (стари 30) – намена Складиште мења се у намену Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 22 (стари 6) – намена Складиште звезда мења се у Магацин пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 23 (стари 7) – намена Складиште барута мења се у Магацин пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 24 (стари 3б) – намена Производња звезда мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 25 (стари 29) – намена Лабораторија мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 26 (стари 10) – намена Складиште унутрашњих цеви мења се у Магацин пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 27 (стари 9) – намена Складиште унутрашњих цеви мења се у Магацин пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 28 (стари 19) – намена 10 објеката - пуњење унутрашње цеви звездама мења се у Радионица за производњу пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 29 (стари 8) – намена Складиште фитиља мења се у Магацин пиротехничких компоненти;
 - објекат бр. 30 (стари 16) – намена Складиште 2 готових производа мења се у Магацин пиротехничких компоненти;
- Објекти 31.1, 31.2 и 31.3 (стари 26.1, 26.2 и 26.3) су 3 објекти санитарног чвора и њима се не мења намена.

Нова градња:

У постојећем делу комплекса на катастарској парцели бр. 324/1, предвиђена је изградња објеката бр. 19, 32 и НЗХ надстрешнице за хемикалије.

У источном делу комплекса предвиђена је изградња:

- објекта бр. 19 - две просторије: магацин неопасних сировина - хемикалија и млевање сировина; дим. 11,00 x 8,00 m
- објекат бр. 32 – вишепросторијски објекат: приручни магацин за сировине за припрему целулоидног лепка, отворена просторија у којој ће се вршити припрема целулоидног лепка за производњу пиротехничких ефеката, затим просторија у којој ће се обављати лепљење спољашњих цеви, просторија за амбалажни отпад, санитарни чвор и засебна просторија за млевање каолина; дим. 18,50 x 15,00 m,
- НЗХ надстрешница за хемикалије - складиште алкохола и ацетона - у западном делу опасног дела комплекса, ближе граници неопасног дела, на прописаном растојању; дим. 7,00 x 3,00 m.

Ови објекти су неопасног карактера, па око њих није потребно предвиђати заштитни бедем.

У новом (проширеном) производном делу комплекса на катастарским парцелама бр. 329, 330, 331, 332 и 333/1 КО Коцељева - варошица, предвиђена је изградња следећих објеката (укупно 16):

- објекти 33 – 38, 6 објеката - радионице за складиштење и рад са пиротехничким смешама мах. количине по објекту 0,5t пиротехничке смеше; димензија 10,80 x 7,80m, а око сваког објекта је предвиђен заштитни бедем, који обезбеђује потребна минимална растојања између објеката;
- објекат бр. 39 - за складиштење неопасних сировина, димензија 8,00 x 8,00 m;

- објекат бр. 40 - сушара, за сушење компоненти, са три коморе за сушење и котларницом, мах. количине 1,8 t пиротехничке смеше; димензија 10,00 x 10,00 m, са заштитним бедемом;
- објекат бр. 41- радионица за производњу компоненти, фитиља, мах. количине 150 kg пиротехничке смеше, пет радионичких просторија и просторија за бојење и сушење, отворени наткривени ходник; димензија 17,45 x 10,00 m, са заштитним бедемом;
- објекти М1 – М6 – 6 објеката под земљом, укопани у брдо, за складиштење компоненти и готових производа, максималне количине 4t пиротехничке смеше по објекту; димензија 9,00 x 9,00 m, са заједничком приступном саобраћајницом;
- Објекат М7 - под земљом, укопан у брдо, за складиштење црног барута, мах. количине 4t; димензија 9,22 x 5,66 m, са приступном саобраћајницом и заштитним бедемом.

Водовод:

Вода се на предметном комплексу користити за: санитарне потребе и за снабдевање хидрантске мреже.

Снабдевање водом је решено у оквиру постојећег производног комплекса прикључком на постојећу градску водоводну мрежу.

Канализација:

Санитарно фекалне отпадне воде, ће се одводити посебном канализационом мрежом до градске канализације.

Технолошких отпадних вода нема јер се вода неће користити у производном процесу.

Атмосферска вода са кровова и надстрешница ће се третирати као условно чиста вода и одвести директно у зелене површине и путни канал. Док ће се вода са манипулативних површина прикупити системом отворених канала и затвореним канализационим колекторима одводити на сепаратор и након третмана испустити у путни канал.

Предвиђеном реконструкцијом није предвиђена измена хидротехничких инсталација.

У складу са чл.118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), по службеној дужности, ЈВП „Србијаводе“ је прибавило Мишљење Министарства заштите животне средине „Агенција за заштиту животне средине“, бр.353-01-7/239/2021-02 од 28.07.2021. године.

Од стране РХМЗ-а прибављено је Обавештење број 922-1-123/2021 од 26.07.2021. године.

Сходно условима из диспозитива Водних услова: 4.1.-4.28. Техничка документација треба да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу у складу са одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/17), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), са тим да се у свему поштују дати водни услови.

Услов број 5. дат је у складу са чл. 119 и чл.122 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон).

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што је дато у услови број 3.

Накнада за израду водних услова износи 26.400,00. Износ треба уплатити на текући рачун број 160-0000000015716-70 Банка Интеса АД Београд, са позивом на број 6 001 00201 210150.

**Руководилац
ВПЦ „Сава – Дунав“**

Јован Баста, дипл.инж.пољ.

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Одељ. за кориш. и газд. водама (х2);
- Реп. дирекц. за воде, Немањина 22-26 (х 2);
- А р х и в и.