



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-2057-LOCH-2/2024

Заводни број: 000166855 2024 14810 005 001 000 001

Датум: 07.3.2024. године

Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном захтеву, **Владимира Поповића и Иване Поповић, Браће Јерковић 151/5/21, Београд**, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20 и 116/22), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 9а. и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/2019, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 87/23) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 96/23) у складу са Планом генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 20/2022), и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-1116/2022-02 од 12.12.2022. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I. За изградњу стамбеног објекта са једним станом за повремени боравак – викендица, П+Пк на кп. бр.:1207/8 КО Бесеровина, Општина Бајина Башта, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење у складу са Планом генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 20/2022).

Категорија објекта: А

Класификациони број: 111011.

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ:

Укупна површина парцеле:.....499,00м²

Укупна БРГП надземно:.....93,33м²

Укупна БРГП подземно:.....-----

Укупна БРУТО изграђена површина објекта:.....93,33м²

Површина земљишта под објектом/заузетост:.....72,91м²/15%

Проценат зелених површина:..... 71%

Индекс заузетости:.....15%

Индекс изграђености:.....0,19

Спратност (надземних и подземних етажа):.....П+Пк

Висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др), слеме:

- Висина објекта.....6,92м од коте 0,00 објекта, односно7,12м од терена.
- Венац.....2.11м од коте 0,00 објекта, односно2,31м од терена.

Број функционалних јединица/број станова: стан.....1

Број паркинг места на парцели:.....2

**Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак, или приступ на јавну саобраћајницу:.....
К.П.бр.1207/3 К.О.Бесеровина.**

ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Катастарска парцела бр. 1207/8 КО Бесеровина се налази у обухвату Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр.20/2022).

Предметна парцела се налази у оквиру грађевинског земљишта остале намене, у Зони ТЦ.4. – становање и смештајно услужни садржаји.

Смештајно услужни садржаји се могу организовати као апартмански или пансионски смештај, угоститељски објекти са смештајем, куће за издавање, становање са смештајним капацитетима, етно или еко комплекс или хотели.

У приземљу или у делу објекта може бити организована комерцијално-трговинска делатност у виду ресторана, кафеа, продавница прехранбене робе, специјализоване продавнице, салона али и услуга јавних служби као што су експозитуре поште или банке или туристички пункт.

Ова компатибилна намена у типичним целинама ТЦ.4 и ТЦ.5 може бити заступљена до 50%. Компатибилна намена спортско-рекреативни садржаји могу бити доминантна или једина намена на парцелама са претежном наменом Становање и смештајно услужни садржаји, у свим типичним целинама.

Породично становање или повремено становање у виду викенд кућа за одмор могу бити и једина и доминантна намена у оквиру типичних целина ТЦ.4 и ТЦ.5.

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Правила парцелације:

Минимална површина грађевинске парцеле дефинисана је за сваку појединачну намену. Дозвољено је спајање две или више катастарске парцеле, ради формирања једне грађевинске парцеле. На овако формираним грађевинским парцелама важе правила грађења за планирану намену и није могућа њихова промена, а капацитети се одређују на основу површине новоформиране грађевинске парцеле.

- Минимална површина грађевинске парцеле је 500,00m².
- Ширина фронта парцеле – минимум 12,0m.

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Катастарска парцела бр. 1207/8 КО Бесеровина одговара грађевинској парцели.

Приступ грађевинској парцели биће омогућен са јавне саобраћајнице П 8-8 (к.п. бр. 1207/3 КО Бесеровина).

Урбанистички параметри за типичну целину ТЦ.4.

Спратност објектаП+Пк

Индекс заузетостимаксимум 30%

Зелене површинеминимум 50% зелених површина у директном контакту са тлом

Типологија објеката.....слободностојећи

Паркирањена припадајућој парцели;

Положај објекта на парцели

За слободностојеће објекте, минимално растојање објекта без отвора или са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора минимално 1.6m) од бочних граница парцеле је 1,5m (за хотеле и пансионе 1/4 висине објекта, али не мање од 2,0 m на делу бочног дворишта северне орјентације, а на делу бочног дворишта јужне орјентације не мање од 4,0m). Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних граница парцеле је од 2,5m (за хотеле и пансионе 1/3 висине објекта, али не мање од 2,5m на делу бочног дворишта северне орјентације, а на делу бочног дворишта јужне орјентације не мање од 4,0m).

Растојање планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/2 висине објекта, за хотеле и пансионе не мање од 4,0 m, евентуално 1/3 висине уколико је фасада без отвора или са отворима помоћних просторија када је парапет отвора минимално 1.6m,

За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле.

Општа правила грађења за нове објекте

По типологији објекти могу бити слободностојећи, једнострано узидани/двојни или у низу (минимум три објекта формира низ, тако да се први и последњи објекат у низу третира као једнострано узидани). Дозвољена је фазна изградња на парцели (целини), тако да свака фаза представља грађевинску и функционалну целину.

На појединачним грађевинским парцелама се могу градити један или више објеката у зависности од намене, величине парцеле и типологије изградње, под условом да се задовоље сви урбанистички параметри за одређену намену. Сви објекти на парцели се урачунавају у задате параметре, уколико није другачије прописано посебним правилима уређења и грађена за појединачне типичне целине.

Помоћни објекти као што су гараже, оставе, летње кухиње, се урачунавају у задате параметре и не могу заузимати више од 10% површине грађевинске парцеле.

Максимална висина венца помоћног објекта је 3m, а висина слемена 6m.

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика, септичких јама и бунара и стаза, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.

Објекти могу имати једну укопану етажу, сутерен или подрум, ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

Уколико се планирају препусти на фасадним површинама у виду еркера или балкона, они могу прелазити грађевинску линију максимално 1,2m на висини 3m изнад коте терена, тако да површина препуста не буде већа од 30% површине фасаде. Препусти на фасадама дозвољени су на објектима у оквиру парцеле у зони грађења на висини већој од 3m, тако да површина препуста не буде већа од 30% површине фасаде, а максимална дубна 1,6 m.

Нису дозвољени испусти ван грађевинске линије на делу објекта према бочним границама парцела, односно према суседним објектима.

Није дозвољено формирање мансардног крова. Поткровни простор не сме излазити ван габарита објекта, и може се користити само једна поткровна етажа, уколико није другачије прописано посебним правилима уређења и грађена за појединачне типичне целине. Највећа висина надзетка поткровних етажа је 1,6 m од коте пода поткровља.

Кровове због климатских услова пројектовати косе, нагиба 45° до 60° , двоводне или четвороводне (са засецима од 1/2 до 1/3 крова), изузетно кровови могу бити и сложени, а стрехе са блажим нагибом од кровова, препоручује се да нагиб стрехе буде 45 $^{\circ}$. Осветљавање и проветравање поткровног простора је могуће на следећи начин:

- лежећим кровним прозорима, са дрвеном конструкцијом, и у том случају је обавезно боју видљивих металних делова ускладити са бојом кровног покривача;
- једноводним кровним бацама, блажег нагиба од нагиба кровних равни, са вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора;
- двоводном бацом, са засеком – „ромаћем” у висини 1/3 фронталне пројекције баце, са вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора; нагиб све три равни баце је истоветан нагибу кровних равни.

Положај објекта на парцели:

Планским документом графички је дефинисана једна грађевинска линија (према јавној површини) и представља грађевинску линију на земљи и изнад земље. Минимално растојање грађевинске од регулационе линије, у случајевима када то није дефинисано графичким прилогом, износи 5,0m.

Кота приземља на претежно равном терену не може бити нижа од коте нивелете саобраћајнице.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта фасадног платна ка приступној саобраћајници. У том случају кота приземља може бити максимално 1,20 m а минимално 0,20m, виша од нулте коте. Уколико се у оквиру објекта планира нестамбена намена, кота улаза може бити највише 0,2 m виша од нулте коте. Разлику већу од 0,20 m савладавати унутар објекта.

Уколико је јавна саобраћајна површина или парцела интерног колског приступа, у нагибу у односу на ширину парцеле, кота нивелете саобраћајнице се узима на месту половине ширине парцеле.

За објекте на стрмом терену (од саобраћајнице наниже), кота приземља може бити нижа максимално 1,5m од коте нивелете саобраћајнице.

За објекте на стрмом терену (од саобраћајнице навише), кота приземља може бити за максимално 1,2m виша од нулте коте.

Материјализација објеката

Архитектура објеката треба да има препознатљиву форму која проистиче из архитектонског наслеђа подручја уз примену природних и традиционалних материјала као што су: камен, дрво, малтер и стакло.

Све видне делове темељних зидова; подрумских зидова и сокле извести од камена или обложити каменом (ломљеним каменом одређеног слога или неправилним слогом). Фуге између камења, ако су изражене, не треба фарбати.

Зидови могу бити од разних тврдых материјала, опеке, блокова разних врста, и скелетног система (дрвени, бетонски, челични). Зидови могу бити рађени од талпи, дебала и монтажа од разних сендвич панела. Фасаде обрадити тако да видљиви спољни делови буду обложени дрветом, каменом, или малтерисане ако је у питању скелетна бетонска конструкција, опека или неки други блокови. Није дозвољено потпуно малтерисање фасадног платна, тако да малтерисани део фасаде може бити само 50% од укупне површине, са тим да се у површину фасаде не рачунају делови темељних и подрумских зидова и сокле; остатак фасадног платна обложити каменом или дрветом. Треба да преовлађује бела боја или светли тонови пастелних нијанси али тако да уколико се граде групације објеката они имају исти тон.

Кровове и стрехе покрити опекарском или дрвеном шиндром, црепом или имитацијом шиндре. Слемена, грбине и увале извести у складу са материјалом којим се покрива кров.

Оптимизација облика и коришћења одрживих материјала су кључне акције у постизању енергетске ефикасности објеката, односно смањења губитка топлоте.

Уређење дворишта треба извести у складу са природном морфологијом терена, са што мање подзида, ограда, степеница, рампи, и других елемената који ако их има треба да буду грађени од камена и осталих природних материјала. За дворишта користити аутохтоне врсте биљака.

Постојећи архитектонски стил се мора поштовати приликом градње, надградње, доградње, адаптација и сл. Приликом додавања било каквих делова на постојеће грађевине, или приликом њихове адаптације - дозиђивање, надзиђивање, затварање и отварање разних делова, мењање крова и сл, потребно је да сви нови делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у коме је изграђена постојећа зграда.

Ограђивање парцеле

Дозвољено је ограђивање парцеле зеленом и дрвеном оградом до висине 1,2 m. Ограде на регулационој линији се постављају тако да ограда и капија буду на парцели која се ограђује. Жива ограда између суседних грађевинских парцела може да се сади у осовини границе грађевинске парцеле. Суседне грађевинске парцеле могу да се ограђују дрвеном оградом на земљишту власника или у осовини границе грађевинске парцеле, уз сагласност суседа.

Минималан степен опремљености комуналном инфраструктуром за ТЦ4, ТЦ5 и ТЦ6:

- прикључак на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу) или алтернативни извор енергије);
- до изградње водоводне мреже могућа је изградња или снабдевање водом каптирањем извора;
- до изградње канализационе мреже на парцелама се дозвољава, за потребе одвођења отпадних вода, изградња појединачних или заједничких септичких јама.

Положај септичких јама унутар локације прилагодити распореду планираних објеката водећи рачуна да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити као и да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње. Септичке јаме морају бити изграђене без испуста и прелива у околни терен с водонепропусним дном и зидовима, а све у складу са условима надлежног комуналног предузећа који ће бити исходовани у поступку прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе. Септичке јаме треба удаљити од регулационе линије минимум 5m, а од суседне парцеле 2m. Корисна запремина септичких јама не може бити мања од 4м³ и зависи од оптерећења потрошача и динамике пражњења.

За површине остале намене паркирање возила, корисника објеката, генерално, решавати на припадајућој парцели, у наменској гаражи или отвореном паркинг простору. Није дозвољена пренамена гаражног простора планираних и реализованих наменских гаража у стамбеним односно комерцијално услужним и смештајним објектима.

Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места

За површине остале намене паркирање возила, корисника објеката, генерално, решавати на припадајућој парцели, у наменској гаражи или отвореном паркинг простору. Није дозвољена пренамена гаражног простора планираних и реализованих наменских гаража у стамбеним односно комерцијално услужним и смештајним објектима.

- 1ПМ на 1 стан

Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за сеизмичку зону очекивања земљотреса од 7° MCS, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван.

III. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат: Стамбени објекат спратности П+Пк на К.П. 1207/8, КО Бесеровина, Општина Бајина Башта

Локација: Бесеровина, Општина Бајина Башта

Инвеститор: Владимир Поповић и Ивана Поповић, Браће Јерковић 151/5/21, Београд

Врста пројекта: ИДР – Идејно решење

У складу са пројектним задатком, усвојеним од стране Инвеститора, приступило се изради Идејног решења (ИДР).

На катастарској парцели 1207/8 КО Бесеровина, Општина Бајина Башта, планиран је слободностојећи стамбени објекат спратности П+Пк. Пешачки и колски приступ парцели и објекту обезбеђени су са КП 1207/3 КО Бесеровина.

Волумен и размера објекта су усклађени са волуменима и пропорцијама суседних и планираних објеката у окружењу као и урбанистичким параметрима из важећег Плана регулације.

На предметној катастарској парцели не постоје изграђени или евидентирани објекти који би били задржани или порушени у оквиру процедуре прибављања решења или изградње новог објекта.

ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА

Планирани објекат је пројектован као слободностојећи стамбени објекат. Објекат је постављен у оквиру зоне градње предвиђене важећим регулационим планом. Парцела на регулациону линију излази у ширини од 20м, ширина приступног пута је 4м, објекат је постављен управно на регулациону линију, паралелно бочним границама парцеле. Објекат се налази унутар грађевинских линија. Кота приземља 0.00 је постављена на +20 цм од приступне коте објекту.

Укупна висина објекта је 6.92м мерено од нулте коте приземља (± 0.00), односно 7.12м мерено од терена.

Венац крова постављен је на 2.31 м од коте терена, односно 2.11м од нулте коте објекта.

Смер слемена северозапад – југоисток

Остварена растојања:

Од регулационе линије ка КП 1207/3 5.20м (мин 5.00м)

Од леве бочне границе са КП 1207/9 5.0м (мин 2.50м)

Од десне бочне границе са КП 1207/7 4.03м (мин 2.50м)

Од задње границе са КП 1207/16 9.91м (мин 3.5 м)

Проценат слободних површина на парцели је 81%, а зеленило у директном контактну са тлом је 71%.

Индекс изграђености 0.19

Индекс заузетости (искоришћености) 15%

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ

Објекат је спратности П+Пк пројектован тако да је подељен на дневну и ноћну зону. У дневној зони (приземље) се налази улазни део, спа зона, купатило, дневна соба, трпезарија, кухиња и спаваћа соба. У поткровљу је предвиђена отворена просторија са наменом простора за спавање. Простор изнад дневне собе пројектован је као отворени галеријски и протеже се кроз обе спратне висине од пода приземља до слемена крова. Веза приземља и поткровља предвиђена је преко једнокраког ратификованог степеништа у средишњем делу објекта. Полазни степеник налази се непосредно уз улазна врата, а излазни у средишњем делу галерије.

Све просторије пројектоване су на начин да им је омогућено природно осветљење и вентилација.

ПАРКИРАЊЕ

Паркирање је обезбеђено у дворишту у оквиру предметне парцеле. Укупно је обезбеђено 2 паркинг места, што бројчано задовољава потребе корисника и важећи регулациони план. Димензије паркинг места 2.5×5м.

СПОЉНА ОБРАДА

Финална обрада фасаде је кровни покривач који са кровних равни прелази у вертикалне фасадне равни, пуно дрво и контактна фасада у зависности од позиције на објекту.

Базис - камен, правилни слог

Корпус - дрвена облога, кровни покривач и контактна фасада

Димњак - камен, правилни слог

Фасадни отвори се затварају дрвеном столаријом.

УНУТРАШЊА ОБРАДА

Подови

Подови улазне зоне, спа зоне, моког чвора, кухиње, дневне и спаваће собе у приземљу се облажу гранитним плочама у боји и димензијама по избору инвеститора. Под поткровља је предвиђен као дрвени бродски под на дрвеној конструкцији..

Зидови

Унутрашње зидне површине се малтеришу, глетују и боје дисперзионим бојама по избору инвеститора.

Плафони

Сви плафони се облажу дрвеном ламперијом и боје нијансом лака по избору инвеститора.

Унутрашња столарија

Унутрашња врата: Шток се ради од тврдопресованог медијапана са ојачањем по целој дужини профила од шперплоче. Первајз лајсне се раде од тврдопресованог медијапана. Крило врата је дуплошперовано и обострано обложено тврдопресованим медијапаном. Крило је испуњено картонским саћем у раму од чамовог дрвета. У рам се поставља ојачање за шарке и браву. Комплетна врата офарбати у боју по жељи инвеститора, у мат сјају 30%. Дихтовање врата обезбедити гуменом траком по целом обиму крила. Врата су снабдевена комплет потребним оковом.

ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА

У конструктивном смислу објекат представља зидану и армирано-бетонску двоспратну масивну конструкцију чији су главни конструктивни елементи распоређени у складу са функционалним и стабилносним критеријумима. Главне носеће вертикалне елементе конструкције представљају зидани зидови од гитер блока које повезују хоризонтални и вертикални АБ серклажи, који у склопу са главним хоризонталним елементима, дрвеним гредним носачима (тавањачама) и дрвеним роговима представљају просторно стабилан конструктивни систем.

Централно степениште у објекту предвиђено је као браварско - столарски склоп ослоњен на АБ плочу приземља и дрвену конструкцију у нивоу поткровља.

Падови и нагиб крова пројектовани су у складу са постојећим окружењем тако да кров неометано прима и каналише атмосферске падавине. Кров је пројектован као коси кров са падом од 60% на дрвеној кровној конструкцији са потребним слојевима хидроизолације, термоизолације и заштите од спољних утицаја. Кров је непроходан. Сервисни приступ крову предвиђен је мердевинама наслоњеним на венац објекта са бочних страна објекта.

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

Завршна обрада приступних стаза и колске површине предвиђена је да буде бетон или бетонско поплочање са минералним адитивима за спречавање клизања. Стазе се постављају на слој шљунка од 10 цм, висине попречног пресека 10цм. На предметној локацији/парцели не постоје биљне врсте високог зеленила које би требало сачувати, односно не постоји ни један примерак дендрофлоре - појединачног стабла, самим тим сеча постојећих стабала није предвиђена. Зелене травнате површине се задржавају, и не планира се садња нових биљних врста.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектом су предвиђене све потребне инсталације за ову врсту објекта. Предвиђено је увођење јаке и слабе струје, инсталације климатизације, грејање на чврсто гориво, изградња непропусне септичке јаме и водовода, а у свему према издатим техничким условима надлежних институција.

1. Табеларни приказ нето површина:

НИВО	НЕТО ПОВРШИНА м ²
Приземље	48.47
Поткровље	12.15
Укупно:	60.62

2. Табеларни приказ бруто површина:

Етаже	Корисна БРГП (м²)
Приземље	71.77
Поткровље	21.56
БРГП подземно	/
Бргп надземно	93.33
УКУПНО БРГП:	93.33

3. ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ:.....499м²
4. ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТОМ.....72.91м²
5. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ/ИСКОРИШЋЕНОСТИ:.....15%
6. ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ.....0,19
7. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ДИРЕКТНОМ КОНТАКТУ СА ТЛОМ:.....71%
8. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА:.....2ПМ

IV. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа - прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа – укрштање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова за укрштање и паралелно вођење које је израдила:

- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-3/2024 од 19.02.2024. године.

Водоводна мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- ЈП „Електропривреда Србије“ д.о.о. Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-4/2024 од 04.03.2024. године.

Канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- ЈКП „12. Септембар“, Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-5/2024 од 10.02.2024. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- Телеком Србија, ИЈ Ужице, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-6/2024 од 26.02.2024. године.

Саобраћајна мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- Општинска управа Бајина Башта, Одељење за грађевинске послове и инвестиције, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-7/2024 од 20.02.2024. године.

Услови за одлагање отпада

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- ЈКП „12. Септембар“, Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-5/2024 од 10.02.2024. године.

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- Министарство заштите животне средине, Београд, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-8/2024 од 01.3.2024. године.

Заштита шума

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- ЈП „Србијашуме“, Београд, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-9/2024 од 06.03.2024. године.

Заштита од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-10/2024 од 13.02.2024. године.

Министарство заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином:

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова:

- Министарства заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-11/2024 од 28.02.2024. године.

Мере енергетске ефикасности

- Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/12 и 44/2018 – др.закон).

VI. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило следеће услове:

- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-3/2024 од 19.02.2024. године.
- ЈП „Електропривреда Србије“ д.о.о. Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-4/2024 од 04.03.2024. године.
- ЈКП „12. Септембар“, Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-5/2024 од 10.02.2024. године.
- Телеком Србија, ИЈ Ужице, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-6/2024 од 26.02.2024. године.
- Општинска управа Бајина Башта, Одељење за грађевинске послове и инвестиције, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-7/2024 од 20.02.2024. године.
- ЈКП „12. Септембар“, Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-8/2024 од 10.02.2024. године.
- Министарство заштите животне средине, Београд, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-8/2024 од 01.3.2024. године.
- ЈП „Србијашуме“, Београд, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-9/2024 од 06.03.2024. године.
- Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-10/2024 од 13.02.2024. године.
- Министарства заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином, број у систему ROP-MSGI-2057-LOCH-2-HPAP-11/2024 од 28.02.2024. године.

VII. Саставни део ових локацијских услова је **„Идејно решење за изградњу стамбеног објекта са једним станом за повремени боравак – викендица, П+Пк на кп. бр.:1207/8 КО Бесеровина, Општина Бајина Башта”**, израђено од стране „Оморика и партнери“ ДОО, Љубице Луковић 5, Београд,

- VIII. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.
- IX. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.
- X. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.
- XI. Претходни услов за издавање грађевинске дозволе је закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре, са одговарајућим имаоцима јавних овлашћења.
- XII. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Ранко Шекуларац