

Прилог 10.
ПОСЕБНИ САДРЖАЈИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА
ЈАВНИ ПУТ, ОДОСНО ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ВОДНИ
УСЛОВИ

II САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉАЈУ
ВОДНИ УСЛОВИ

Идејно решење, израђено у складу са одредбама овог Правилника, за објекте за које се прибављају водни услови, садржи и следеће податке и прилоге:

1. Назив, врста и намена објекта;

Изградња новог привременог објекта

Објекат: Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате - Прељина) на КМ 24+000, КО Читлук и КО Јасика, Крушевац

На локацији нема објеката за које је раније било потребно издавање водних услова.

2. Податак да ли се објекат прикључује на јавни водовод и јавну канализацију;

Не.

3. Опис начина захвата воде са планираним количинама воде, уколико се вода захвата из површинских или подземних вода;
4. Опис планираног начина испуштања отпадних вода, уколико индустријски или други објекат отпадне воде испушта у површинске воде или подземне воде;

Системом канала и пропуста атмосферска вода одводи се у природни реципијент - реку Западну Мораву.

5. Опис технолошког процеса са проценом квалитета и квантитета ефлуента;
6. Опис планираних радова који се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања;
7. Податак о квалитету захваћене воде (резултати испитивања воде), у случају када се вода захвата из површинских или подземних вода, као и податак о начину водоснабдевања (водоток, канал, бунар или јавна водоводна мрежа) и локацији водозавода. Уколико нема техничких могућности за снабдевање водом из јавне водоводне мреже, или је за потребе експлоатације објекта неопходно изградити бунар, навести његову намену (нпр. за противпожарне потребе, снабдевање водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, технолошке потребе, за наводњавање, за рибаке и др.), потребну количину воде из бунара и сл.;
8. Податке о начину прикупљања, одвођења, пречишћавања (примарно, секундарно) и испуштања свих отпадних вода са локације предметног објекта

(технолошких, санитарно-фекалних, атмосферских) и о реципијенту истих (водоток, лагуна, септичка јама, јавна канализациона мрежа и сл.), врсти и начину одлагања отпада који може утицати на водни режим (квантитет и квалитет).

На делу локације где је асфалтна база поставља се гравитациони сепаратор уља. Из сепаратора, заједно са осталом атмосферском водом уводи се у природни реципијент - реку Западну Мораву.

У зависности од намене објекта, идејно решење садржи и:

- за индустријске објекте, капацитет објекта, опис производног процеса, врсту и количину сировине која се користи, врсту технолошког поступка и финални производ;

На локацији се постављају мобилне монтажне базе за производњу асфалта. Максимални капацитет је $2 \times 350 = 700$ тона/сат материјала који се уграђује у аутопут - асфалта. Постројења асфалтне базе користе мазут, битумен и друге материје на бази нафте. Због тога је код прикупљања воде из ове зоне предвиђен и сепаратор уља.

Пројектант: диг Јанчић Новица

Број лиценце: 310 3678 03

Лични печат: Потпис:



Број техничке документације: 58/2021

Место и датум: Врање, 12.2021.

