



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00476/2021-07

Датум: 15.06.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр. 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца захтева, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име „Bechtel ЕМКА UK LIMITED Ogranak Beograd“, Ресавска бр. 23, Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-3825/2021 од 20. маја 2021. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу привремене базе постројења за потребе изградње аутопута Е-761, Појате – Прељина (Моравски коридор), на км 29+000, на к.п. бр. 7191, 7207/1, 7215, 7217/1, 7234/1, 7234/2, 7234/3, 7254, 7255/1, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7268, 7269, 9343, 7208, 7209/1, 7209/2, 7209/3, 7209/4, 7210, 7211/1, 7212/1, 7213/1, 7214/1, 7216/1, 7216/4, 7217/2, 7218/1, 7218/2, 7219, 7220, 7221, 7223/1, 7224, 7225, 7226, 7227/6, 7227/8, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233/1, 7233/2, 7233/3, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249/1, 7249/2, 7249/3, 7249/4, 7250/1, 7250/2, 7251, 7252, 7253, 7255/2 и 7255/3 КО Кукљин на територији града Крушевца.

2. Овај акт је уписан у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 322. од 15.06.2021. године.

3. Водним условима се одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, а нарочито у водном земљишту водотока са којим се саобраћајни објекат укршта, додирује или делом пролазе, и то:

3.1. Израдити техничку документацију на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту објеката. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на динамику изградње, негативно утицати на режим вода. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.2. Техничку документацију урадити у складу са урбанистичко-планском документацијом. Уколико се утврде виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се њима;

3.3. Инвеститор/корисник је у обавези да реши имовинско правне односе, у зони изградње и коришћења објеката у водном земљишту, са надлежним јавним водопривредним предузећем;

3.4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним водним објектима и природном кориту водотока на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

3.5. Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом према којој су изграђени водни објекти (водна акта и техничка документација) на предметној локацији, на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода од загађивања, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода;

3.6. Да се техничком документацијом утврде стални и повремени водотокови са којима се локација укршта или непосредно паралелно води (изградња у водном земљишту) и њихове карактеристике (меродавни протицаји, пронос наноса, сливне површине, итд.), сви могући неповољни утицаји објеката на режим вода, проноса наноса и леда, као и утицаји режима на објекте, итд. и дају одговарајућа техничка решења у складу са утврђеном категоријом заштите објеката и у складу са заштитом квалитета подземних и површинских вода, заштите стабилности и функционалности водних објеката и спровођењем заштите од штетног дејства вода у складу са прописима из водопривреде;

3.7. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне као и димензионисање објекта на основу хидролошких података РХМЗ о карактеристичним рачунским вредностима и карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве:

Трајање кише (min)	Интезитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	533	477	403	352	225
20	333	298	253	219	141
30	247	221	187	163	104
60	144	129	109	95	60,8

3.8. Дати пројектна решења за водоснабдевање (изворишта, капацитети система, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.), којима се обезбеђује функционална сигурност и поуздан рад;

3.9.Коришћење подземних вода за водоснабдевање привремене базе је према члановима 68, 69 и 70 Закона о водама је посебно коришћење вода за које се право стиче водном дозволом. Министарство може привремено ограничити право на посебно коришћење вода:

1.) ако је услед природних појава доведено у питање обезбеђивање количина воде или угрожен њен квалитет, природна равнотежа акватичних и приобалних екосистема или смањена безбедност од штетног дејства воде;

2.) у случају већег оштећења водних објеката,због чега је потребна њихова реконструкција;

3.) ако се вода не користи рационално и економично, у складу са уговором о концесији,односно са водном дозволом;

4.) ако коришћење воде има за последицу њено загађење и угрожавање водних и приобалних екосистема;

5.) у другим случајевима,који за последицу имају недостатак воде или смањену безбедност од штетног дејства воде;

Намераваши експлоатациони капацитет изворишта подземних вода на локацији привремене базе образложити потребама за водом објекта (у достављеној пројектној документацији није наведена потребна количина воде). Приказати биланс потребних и расположивих количина вода (квалитативан и квантитативан) и према њему дефинисати динамику експлоатације подземне воде из бунара У зависности од квалитета захваћене воде дефинисати потребне мере за третман захваћених вода;

Извршити анализу утицаја хватања подземних вода на шири локалитет и предузети потребне мере да не дође до евентуалног угрожавања изворишта других корисника;

Коришћење подземних вода дефинисати према подацима из истражних бушотина и на основу решења Министарства рударства и енергетике о разврстаним и овереним резервама подземних вода;

Обезбедити сву неопходну опрему и уређаје за мерење количине и квалитета захваћене подземне воде. На бунарима обезбедити затвараче за затварање бунара у случају да се бунари не експлоатишу и да је на њима дошло до самоизлива. Подземна вода из бунара се не сме изливати на површину уколико се бунари не користе. Морају се предузети све мере за заштиту подземне воде од загађења преко изведених бунара и истражних бушотина. Радове на изради

бушених бунара могу побављати само овлашћена лиценцирана предузећа чији запослени поседују потребне лиценце за ову врсту радова;

3.10. Предвидети водоснабдевање санитарно исправном водом за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина, прање агрегата, противпожарну заштиту и др., по количини и квалитету, на начин који ће обезбедити здравље људи, функционалну сигурност и поуздану употребу објекта, уз обавезу постављања уређаја за мерење количине захваћене воде, обезбеђења техничке исправности уређаја на водоводној мрежи и др.;

3.11. Извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у пројектованим објектима и очекиваним оптерећењима (по количини и квалитету). Ако је потребно утврдити могуће локације испуштања у реципијент односно предвидети одвођење непречишћених вода до најближег градског постројења за пречишћавање;

3.12. Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно фекалне, отпадне воде од прања возила, отпадне воде од прања агрегата и др., условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде;

3.13. Техничком документацијом предвидети евакуацију санитарно фекалних отпадних вода преко постављаних сувих ВЦ-а који ће се редовно одржавати или упуштањем санитарно-фекалних вода у водонепропусну септичку јаму одговарајуће запремине, која би се празнила од стране надлежног јавног комуналног предузећа;

3.14. За зауљене воде са привремених саобраћајница, паркинга и других манипулативних површина, као и од прања возила и др., предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору уља и масти и лаких течности пре испуста у реципијент. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети адекватно пречишћавање, да испуштањем отпадних вода не дође до погоршања квалитета воде крајњег реципијента, реке Западне Мораве;

3.15. За евентуалне технолошке отпадне воде које могу настати у процесу постројења, потребно је да се прикупите пре испуштања у реципијент и пречистите тако да вода на испусту мора да задовоље прописане услове, односно обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета животне средине. Обезбедити да оптерећење отпадних вода буде сведено на минимум, увођењем процедура које ће довести до смањења количине отпадних вода и увођењем вишеструке употребе односно рецикулацијом воде уколико је то могуће;

3.16. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде. Према важећим прописима из области водопривреде није дозвољено изливање отпадних вода у упојне бунаре;

3.17. Предвидети да се чишћење садржаја из постројења за пречишћавање отпадних вода врши од стране овлашћеног правног лица. Привремено чување опасног отпада обезбедити на начин да се обезбеди заштита подземних и површинских вода од евентуалног загађивања, у адекватној амбалажи уз периодичну контролу одговорног лица и вођење евиденције и након категоризације предати овлашћеном оператеру на третман и збрињавање у складу са прописима.

Ако у процесу рада у одређеном погону или делу погона настају отпадне воде које садрже опасне материје, корисник је дужан да обавља мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода;

3.18. Техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина захваћених подземних и површинских вода и пречишћених отпадних вода и мерног места за узимање узорка за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода, као и утицаја на реципијент;

3.19. Условно чисте атмосферске водесе могу прикупљати системом ригола и усмерити на околне зелене површине;

3.20. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина, извршити на основу меродавних падавина за локацију привремене базе постројења и припадајућег сливног подручја које гравитира ка привременој бази;

3.21. За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

3.22. Уколико се планира превођење инсталација преко корита водотока извршити избор адекватних решења превођења инсталација преко корита водотока, при чему евентално

превођење укопавањем у речно дно, подразумева укопавање на безбедну дубину уз потребну заштиту, минимум 1,5 m испод коте талвега код нерегулисаних, односно 1,0 m код регулисаних водотока, у зони укрштања;

3.23. Резервоаре за складиштење нафте и њених деривата, одговарајућу опрему и оперативни простор, начин њиховог уграђивања и уређења, предвидети тако да буду непропусни, са потребном сигнализацијом и контролисаном интервенцијом у случају евентуалног процуривања, како би се обезбедила заштита подземних и површинских вода од евентуалног загађивања. Сви резервоари и опрема у којима се складишти и третира течни отпад, морају се налазити у водонепропусним танкванама одговарајуће запремине за прихват максимално ускладиштене количине из резервоара;

3.24. У пројектној документацији дати Упутство о мерама и поступцима које треба предузети у редовним, експлоатационим и хаваријским ситуацијама, у коме ће се дефинисати: обавезе у случају евентуалног изливања течног горива или процуривања, обавезе око контроле сигналних уређаја, контроле стања таложника и сепаратора уља, као и вођење евиденције о чишћењу истих, у складу са законским прописима који се односе на предметни објекат, односно радове. За експлоатационе случајеве предвидети посебне мере интервенције (контејнер са струготином или неким одговарајућим материјалом, и остале мере у складу са законским прописима који се односе на реаговање у случају хаваријских ситуација).

3.25. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката и водни режим. Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна водотока и одговарајући хидраулички параметри режима течења, уз поштовања услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд.. У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије на изливу атмосферске канализације у реку Западну Мораву, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;

3.26. С обзиром да се асфалтна база са депонијама каменог агрегата намерава у плавном подручју реке Западне Мораве, уз десну обалу у десној инундацији инвеститор радова мора да предузме све мере за заштиту околног и узводног подручје од плавлена приликом наилаaska поплавног таласа, као и да донесе оперативни план за одбрану од поплава. У случају плавних догађаја инвеститор је дужан да поступа и предузима мере по наредби Руководиоца за одбрану од поплава за водно подручје Морава;

3.27. Динамика и технологија извођења радова на изградњи објекта и коришћење објекта не сме да угрози прописани квалитет вода свих водотока, не сме да онемогући одбрану од поплава и ерозија и мора да омогући несметани режим вода и наноса;

3.28. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања ремећења режима вода;

3.29. Да се по завршетку израде техничке документације, инвеститор обрати органу надлежном за водопривреду, захтевом за издавање водне сагласности, а после изградње захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име „Bechtel ЕМКА UK LIMITED Ogranak Beograd“, Ресавска бр. 23. Београд, је поднело овом министарству захтев у поступку припреме техничке документације техничке за изградњу привремене базе постројења за потребе изградње аутопута Е-761, Појате – Прељина (Моравски коридор), на км 29+000, на к.п. бр. 7191, 7207/1, 7215, 7217/1, 7234/1, 7234/2, 7234/3, 7254, 7255/1, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7268, 7269, 9343, 7208, 7209/1, 7209/2, 7209/3, 7209/4, 7210, 7211/1, 7212/1, 7213/1, 7214/1, 7216/1, 7216/4, 7217/2, 7218/1, 7218/2, 7219, 7220, 7221, 7223/1, 7224, 7225, 7226, 7227/6, 7227/8, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233/1, 7233/2, 7233/3, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249/1, 7249/2, 7249/3, 7249/4, 7250/1, 7250/2, 7251, 7252, 7253, 7255/2 и 7255/3 КО Кукљин на територији града Крушевца.

Уз захтев је достављено:

- Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу привремене базе на КО Кукљин, бр. 922-1-74/2021 од 26. 05.2021. године;

- Мишљење ЈВП Србијаводе Београд, ВПЦ Морава Ниш, у поступку издавања водних услова за изградњу привремене базе постројења на К.О. Кукљин, на стационажи аутопута км 29+000,00, број: 6148;

- Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 353-01-7/151/2021-02 од 27.05.2021. године;

- Главна свеска – 0 - Идејног решења Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 29+000, К.О. Кукљин, град Крушевац, бр.26/2021, Врање, 03.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;

- Идејно решење 1. - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА – Идејног решења Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 85+000, К.О. Милочај, град Краљево, бр.2/2021, Врање, 14.01.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;

- Идејно решење Прилог 10 - Посебни садржаји Идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови - Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 29+000, К.О. Кукљин, град Крушевац, бр.26/2021, Врање, 03.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;

- Идејно решење Прилог 11 - Посебно Идејно решење за објекте са запљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија и садржај елабората заштите од пожара – Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 29+000, К.О. Кукљин, град Крушевац, бр.26/2021, Врање, 03.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;

- Копија катастарског плана за више катастарских парцела у К.О. Кукљин, бр. 952-04-045-9313/2021 од 19.05.2021 год., РГЗ СКН Крушевац;

- Уверење да на катастарским парцелама, КО Кукљин, град Крушевац.

- Информација о локацији за к.п. бр. 7208, 7209/1, 7209/2, 7209/3, 7209/4, 7210, 7211/1, 7212/1, 7213/1, 7214/1, 7216/1, 7216/4, 7217/2, 7218/1, 7218/2, 7219, 7220, 7221, 7223/1, 7224, 7225, 7226, 7227/6, 7227/8, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233/1, 7233/2, 7233/3, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249/1, 7249/2, 7249/3, 7249/4, 7250/1, 7250/2, 7251, 7252, 7253, 7255/2, 7255/3, 7191, 7207/1, 7215, 7217/1, 7234/1, 7234/2, 7234/3, 7254, 7255/1, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7268, 7269, 9343, КО Кукљин – ROP-MSGI-13518-LOC-1/2021 интерни бр.350-02-00801/2021-07 од 11.05.2021 год. – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). На основу чл. 117. ст. 1. тач. 7. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: државни пут I и II реда, категорије железнице и мостове на њима, метро, аеродром. На основу чл. 43. Закона о водама, утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и заштита вода од загађивања. Објекат се налази у подсливу реке Западне Мораве, водно подручје Морава, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011).

Реке Западна Морава, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда као 2. остали водотоци 1) природни водотоци, су сврстане у воде I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока ("Сл. гласник РС" број 5/68), дата је категорија реке Западне Мораве - IIб категорија. Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 411. Западна Морава – Крушевац, према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр. 8/2018). Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр. 31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Пречишћавањем зауљених отпадних вода обезбедити такав квалитет ефлуента, који мора бити у складу са наведеном Уредбом, прописаним у Прилог 2, Глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4. Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља, Табела 4.1. Граничне вредности

емисије на месту испуштања у површинске воде. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр. 33/2016).

Привремена база је намењена за потребе извођења уговорених радова које је BECHTEL ENKA UK Limited, Ogranak Beograd уговорио на изградњи Моравског коридора, на катстарским парцелама датим и Информацији о локацији, у КО Сталаћ, општина Ћићевац.

Предметна привремена база се састоји од функционалних целина:

Асфалтна база 2 ком: опрема за асфалтну базу је максималног капацитета 350 тона по часу. Главни елементи асфалтне базе (склопови и уређаји):предозатори (5 ком.); бубањ за сушење и загревање; уређај - филтери за отпашивање систем вибро сита бункери за врућ агрегат ваге мешалица цистетне за битумен цистетне за мазут-дизел силос за камено и повратно брашно (филер) и контролна соба

Вага: на улазном делу у проширењу интерне саобраћајнице постављају се ваге за мерење улазних и излазних материјала.

Контејнери: уз сваки погон постављају се контејнери: канцеларије и - контејнер за возаче Фекална канализација је планирана на начин да се делови наведени за снабдевање санитарном водом повежу на колекторе чије ће редовно пражњење вршити инвеститор у сопственој режији. На локацији ће бити постављени суви ВЦ и.

Атмосферска канализација: цела површина базе изводи се у паду који у највећој мери прати пад природног терена и завршава се каналом за одвод атмосферске воде.

Код асфалтне базе као загађивачи уљима јављају се цурења из возила, места за претакање битумена и мазута и дизел горива па се због тога се код локације асфалтне базе поставља Сепаратор уља, масти и нафтних деривата који се користи за пречишћавање отпадних вода.

Сепаратори се производе према европској норми EN858. Усваја се армирано бетонски гравитациони сепаратор где се користи чињеница да су уља лакша од воде и излазе на површину

Гравитациони сепаратор уља: у зависности од дужине рада, количине и степена контаминације улазне воде потребно је у одређеном временском интервалу осигурати одвожење исталожених чврстих материја из таложника и издвојеног уља и обезбедити његово одлагање у складу са прописима о одлагању опасног отпада.

Димензионисање сепаратора уља се врши на основу процењеног максималног протока зауљених отпадних вода. Приликом прања возила користиће се пумпа која има капацитет од $q=5l/s$ па ће и капацитет сепаратора уља бити исти.

Може се применити сепаратор са бајпасом. У случају падавина прва, зауљена вода ће ићи на сепаратор, а остала количина воде се одводи помоћу бупасс-а у реципијент.

Сепаратор са бајпасом се користи се за третман атмосферских вода са великих површина (саобраћајнице, паркинзи, тргови) где су могуће дисконтинуалне појаве вршних протицаја. Тако се обезбеђује да се први талас задржане воде уводи у сепаратор, а остала количина падавина са испирне површине се преводи преко бупасс-а. На овај начин се постиже оптимизација капацитета уређаја и значајно смањује укупна инвестиција.

Испуштање пречишћене воде је могуће у природни реципијент Западну Мораву преко новопроектаног система канала и цевастих пропуста.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Информацију о локацији.

Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава", Ниш, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени.

У Мишљењу Републичког хидрометеоролошког завода, дати су општи подаци и други карактеристични подаци (ограничења и обавезе) од значаја за издавање водних услова и истим су предложени услови који су прихваћени.

Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима.

У складу са подацима и предлозима достављеним у мишљењима ЈВП "Србијаводе", РХМ Завода Србије, који су прихваћени и уграђени у диспозитив овог акта, потребно је димензионисати објекте предметног пута и објеката на њему у складу са одредбама Закона о просторном плану Србије ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010) и Стратегијом управљања водама на

територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС”, број 3/17) и према условима утврђеним Општим и Оперативним плановима одбране од поплава на посматраном подручју, и др. У складу са већ поменутих предлозима, потребно је усвојити решења која ће омогућити пројектовани режим вода у свим поменутих објектима без ремећења режима вода, а такође и без могућих штета по становништво, животиње, имовину и животну средину.

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови), потребно је урадити техничку документацију, на нивоу пројекта, према одредбама Закона о водама, смерницама из Стратегије управљања водама на територији Републике Србије, Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 3.1.-3.5. диспозитива, уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне, степен загађења, и др.;

- технички опис, ситуације, постојећи режим и пројектовани режим, попречне и подужне профиле, карактеристичне детаље и др.;

- техничко решење за објекте и активности испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Условима бр. 3.4. и 3.5. диспозитива дата је обавеза инвеститору да приликом израде техничке документације усагласи пројектна решења са техничком документацијом на основу које је извршено уређење појединих водотока (уколико су ови радови изведени), или се на основу планске и пројектне документације, планира изградња заштитних водних објеката, регулациони радови или уређење водотока.

Условима број 3.6. – 3.27. диспозитива, обухваћени су услови на основу одредби Закона о водама, од чл. 4. - чл. 10. у вези водног добра, чл. 13. – чл. 19. у вези водних објеката, чл. 44. – чл. 62. у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, ерозија и бујица, чл. 68. - чл. 70. чл. 77. и чл. 89. – чл. 91. у вези уређења и коришћења вода, чл. 92. – чл. 101. у вези заштите вода од загађивања и чл. 133. у вези забрана и ограничења корисника водног земљишта.

Условом број 3.29. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл. 119. Закона о водама, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са Законом о водама и другим прописима.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова за водно подручје Морава, условом број 2. диспозитива.

Административна такса не плаћа се за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тч.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.43/2003 и 50/2011).

ДОСТАВИТИ:

В.Д. ДИРЕКТОРА

-Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфр.

-ЈВП "Србијаводе", ВПЦ"Морава" Ниш

-Водна инспекција

Наташа Милић, дипл.инж.шум.

-Водна књига

-Архива