

**ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СРБИЈАВОДЕ” Београд**

Водопривредни центар “Морава” Ниш

РЈ “Западна Морава” Чачак

број: И-4863 (11289)

Датум: 24.04. 2022 год.

Н И Ш

ИП

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3, и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.67/2019), решавајући по захтеву за издавање водних услова од 09.12.2021 год. (наш бр.6993 од 12.07.2021 год.) и допуни документације 0527-1/22 предузећа „СЛОГА“ д.о.о., Чачак, ул. Цара Лазара 23, 32000 Чачак, (матични број 07182252), Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из Чачка издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Предузећу „СЛОГА“ д.о.о., Чачак, за израду техничке документације - „Пројекат за вађење речних наноса из корита са спруда при десној обали реке Западне Мораве на стационажи од км 132+100 до км 132+800, на кп.бр.1520/1, 1520/2, 1521/1, 1522, 2119/19 и 1534/3 КО Доња Горевница, град Чачак“.

Вађењем речних наноса треба:

1. обезбедити пропусну моћ речног корита и смањење ризика од поплава;
2. побољшати хидраулички режим течења и струјну слику у речном кориту и обезбедити већу стабилност корита, обала и постојећих водних објеката;
3. смањити негативни утицај на животну средину и очувати природну равнотежу акватичних и приобалних екосистема;
4. обезбедити количине песка и шљунка за тржиште грађевинског материјала.

Предложена локација за експлоатацију речног наноса се налази на локацији на којој је вађење речног наноса дозвољено уз прибављање услова.

Водни услови за израду пројекта за вађење речних наноса (у даљем тексту: пројекат), су:

1. пројекат треба да буде израђен у складу са Планом, уз примену датих ограничења и мера за спречавање, смањење и отклањање негативних утицаја;
2. позајмиште речних наноса се налази на водном земљишту мора бити ван локација на којима Планом није дозвољено вађење речних наноса;
3. пројекат експлоатације наноса мора да садржи: општи део, технички део и графичке прилоге;

А. Општи део пројекта садржи:

1. акт о упису у регистар привредних субјеката лица које је израдило пројекат,
2. акт о упису у регистар привредних субјеката геодетске организације која израдила геодетску подлогу,
3. лиценцу пројектанта, и то лиценцу 313 или 314 издату од Инжењерске коморе Србије,
4. лиценцу за извођење геодетских радова издату од Републичког геодетског завода,
5. атест геодетских уређаја;

Б. Технички део пројекта треба да садржи:

1. опис локације на којој се предвиђа вађење речних наноса,
2. геодетски извештај са подацима снимања локације пре почетка вађења речних наноса,

3. податке о позајмишту, са положајем простора планираних за одлагање материјала и јаловине и приступним путевима,
4. опис технологије рада, расположивог капацитета и радних карактеристика механизације која ће бити ангажована на вађењу речних наноса,
5. приказ врсте и количине материјала и јаловине на позајмишту,
6. табеларни предмер радова на вађењу речних наноса по касетама/кинетама, са приказом процентуалног повећања попречног профила након вађења речних наноса,
7. планирану динамику вађења речних наноса по месецима и збирну динамику, за касете/кинете и цело позајмиште,
8. опис радова и мера које ће предузети у току и по завршетку вађења речних наноса у циљу заштите животне средине (организација санитарних чворова, простор за складиштење нафтних деривата, одржавање машина и др.),
9. мере заштите у случају да при вађењу речних наноса дође до хаваријског изливања нафтних деривата у речни ток,
10. мере заштите на раду;

Ц. Графички прилози пројекта су:

1. прегледна ситуација (1:10000),
2. катастарско-топографски план зоне извођења радова, у размери $P = 1:1000$ или $P = 1:2500$,
3. контролни попречни профили у размери 1:100/1000 (2500),
4. подужни профил експлоатационог поља, са линијом нивоа воде на дан снимања, линијом спруда по осовини, линијом талвега (линија највећих дубина) и границом ископа;
4. уколико се извођење радова на вађењу речних наноса обавља на инундацији, на парцелама које се у катастру непокретности воде као пољопривредно или шумско земљиште, прибавити и у пројекту приложити сагласност надлежног министарства, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште, односно законом којим се уређују шуме;
5. пројектом се не сме предвидети кота ископа нижа од најниже коте постојећег речног дна (талвег);
6. у подужном правцу вађење речних наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
7. на катастарско-топографском плану локације извођења радова јасно учртати позајмиште/кинету и означити време и начин снимања терена које је извршено од стране организације која је овлашћена за ту врсту послова;
8. на катастарско-топографском плану локације извођења радова приказати контролне попречне профиле са координатама крајњих тачака у државном координатном систему, као и позајмиште са координатама прелома граница;
9. катастарско-топографским планом треба обухватити речно корито најмање по 50 м узводно и низводно од локације извођења радова;
10. катастарско-топографски план локације извођења радова треба израдити на основу геодетског снимања терена и попречних профила на међусобном растојању не већем од 25 м;
11. геодетски снимак за израду катастарско-топографског плана не сме да буде старији од три месеца;
12. коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности до 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности до 5 cm;
13. на катастарско-топографском плану треба приказати положај позајмишта и касета из којих се ваде речни наноси, положај постојећих водних објеката, привремених депонија, сепарација, приступних путева, манипулативних површина и контуре обале речног корита;
14. на прегледној ситуацији и попречним профилима јасно назначити границе катастарских парцела и катастарских општина;
15. на контролним попречним профилима приказати кинету/касете позајмишта, ниво воде на дан снимања, ниски пловидбени/успорени ниво (у случају позајмишта на водном путу) и легенду;

16. попречни профили који су приказани у пројекту вађења речних наноса морају да буду одређени координатама и обележени стабилним реперима на терену;
17. подужни профил позајмишта треба да садржи линију нивоа воде на дан снимања, линију спруда по осовини, линију талвега (линија највећих дубина) и границе ископа;
18. катастарско-топографски план и друге податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
19. позајмиште треба поделити на касете или кинете, у зависности од количина наноса и динамике вађења;
20. границе позајмишта утврдити тако да се приликом извођења радова не угрожава стабилност обала у зони утицаја ископа;
21. у пројекту се морају уважити услови из плана у вези положаја и карактеристика кинете (максималне ширине и дубине ископа), као и минимална растојања од обале или регулационих грађевина. Граница експлоатационог поља мора бити удаљена минимум 50м од водних објекта(ножице насипа, регулационих грађевина..);
22. приступне путеве до позајмишта и привремене депоније поставити тако да не представљају препреку течењу при великим водама;
23. предвиђеним вађењем речних наноса не смеју се погоршавати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
24. није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
25. у пројекту треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
26. у пројекту треба означити локације и димензије привремених депонија за одлагање извађених речних наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речних наноса који се може депоновати;
27. пројекат треба да садржи план за одбрану од поплава, који садржи евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
28. пројекат треба да буде израђен у складу са техничким нормативима и стандардима;
29. за депоновање речних наноса на водном земљишту, инвеститор у посебном поступку прибавља водна акта;
30. на пројекат треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је пројекат израђен у складу са водним условима;
31. право на вађење речних наноса стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора;
32. за обављање делатности вађења речних наноса правно лице, односно предузетник треба да буде уписано у одговарајући регистар и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса.
33. Карактеристичне вредности протицаја реке Западне Мораве, х.с. Чачак, према мишљењу РХМЗ-а бр.92-I-309/2012 од 19.06.2012 год. износе:
 - просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 39,6 \text{ m}^3/\text{s}$
 - просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока: $Q_{sr \text{ max}} = 444 \text{ m}^3/\text{s}$.
34. Да се сви хидраулички прорачуни изврше на основу тачке 33.
35. Пројектом обухватити потребна акта: Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину и доказе о решеним имовинско-правним односима, као и сагласност надлежног Министарства за пренамену земљишта;
36. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица. Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;
37. У Пројекту треба истаћи сврху багеровача, место одлагања материјала, уписати технологију багеровача, типове машина, бегера и динамички план багеровача;

38. Предвидети начин обележавања експлоатационог поља на терену као и услове несметане контроле багеровања;
39. Да се по завршетку израде техничке документације - Пројекта, инвеститор обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима;
40. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предузеће „СЛОГА“ д.о.о., Чачак, ул. Цара Лазара 23, 32000 Чачак, (матични број 07182252), поднело је захтев од 09.12.2021 год. у поступку израде техничке документације - Пројекат за вађење речних наноса из корита са спруда при десној обали реке Западне Мораве на стационачи од км 132+100 до км 132+800, на кл.бр.1520/1, 1520/2, 1521/1, 1522, 2119/19 и 1534/3 КО Доња Горевница.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса бр. 325-00-00669/2017-07 од 18.01.2018 год. – Републичка дирекција за воде;
- Копија катастарског плана са листом непокретности за кл.бр.1520/1, 1520/2, 1521/1, 1522, 2119/19 и 1534/3 КО Доња Горевница, општина Чачак, издати од Службе за катастар непокретности Чачак, бр.953-1/2021-724 од 29.06.2021 године;
- Ситуација – КТП локације експлоатационог поља од 10.01.2022 год. у dwg-формату;
- Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода РХМЗ из Београда бр.92-1-309/2012 од 19.06.2012 год.;
- Елаборат – контролни снимак за експлоатационо поље речног наноса из приобаља на десној обали реке Западне Мораве на стационачи од км 132+100 до км 132+800, на кл.бр.1520/1, 1520/2, 1521/1, 1522, 2119/19 и 1534/3 КО Доња Горевница – Април 2022 год., бр.КС 06/22 – „ENHY GROUP“ д.о.о. Чачак.;
- Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину бр.353-02-234/2012-05 од 27.03.2013 год. – Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

Приликом разматрања захтева коришћена је техничка и планска документација:

- Генерални пројект уређења Западне Мораве – Октобар 2008 - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд.
- План вађења речних наноса за период од новембра 2021 године до новембра 2023 године ("Службени гласник РС" бр. 107/2021).

На основу достављене документације, као и документације са којом располаже стручна служба ЈВП Србијаводе, утврђено је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), објекат и радови су типа 24 – вађење и депонување на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода,,.

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање

делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

Хидрографски подаци локације:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - најближи водоток: | Река Западна Морава |
| - слив/подслив: | Западна Морава |
| - водно подручје: | Морава |
| - водно тело: | Западна Морава од ушћа Ибра до бране |
| | ХЕ Међувршје |
| • категорија водног тела: | река |
| • број: | 199 |
| • идентификација: | ZMOR_2 |

Хидролошки подаци локације:

- Најближа хидролошка станица: „Чачак“ на око 10 км узводно од предметне локације;
- Инвеститор је доставио Мишљење РХМЗ-а бр.92-I-309/2012 од 19.06.2012 год. са следећим карактеристичним хидролошким подацима:
 - $Q_{sr} = 39,6 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{sr \text{ max}} = 444 \text{ m}^3/\text{s}$

Подаци о локацији:

- локација/насеље: атар села Доња Горевница – Град Чачак;
- катастарске парцеле: на кп.бр.1520/1, 1520/2, 1521/1, 1522 и 1534/3 КО Доња Горевница, општина Чачак. Све парцеле су у приватном власништву подносиоца захтева д.о.о. „СЛОГА“ Чачак. Парцела 2119/19 КО Доња Горевница у закупу од стране подносиоца захтева;
- општина/град: Чачак;
- управни округ: Моравички;
- У време важења предходне Водне сагласности бр.11493-923 од 30.01.2020 год., вршен је ископ у количини од 5922,75 м³.
- Координате тачака експлоатационог поља:

Тачка	X	Y
1	7 458 021	4 858 020
4	7 458 062	4 858 126
6	7 458 086	4 858 118
7	7 458 123	4 858 150
9	7 458 152	4 858 167
10	7 458 145	4 858 146
11	7 458 170	4 858 131
13	7 458 165	4 858 072
14	7 458 159	4 858 047
15	7 458 188	4 858 038
16	7 458 189	4 858 030
17	7 458 228	4 858 096
18	7 458 257	4 858 006
20	7 458 230	4 857 960
21	7 458 217	4 857 968
23	7 458 139	4 857 982

- На посматраној деоници основно корито реке Западне Мораве је нерегулисано, инундације су обрасле растињем. Локација експлоатационог поља се налази у зони која је означена као зона где је дозвољено вађење наноса уз прибављање услова. Локација експлоатационог поља се налази у кориту на спруду при десној обали реке Западне Мораве на стационажи од км 132+100 до км 132+800, на кп.бр.1520/1, 1520/2, 1521/1, 1522, 2119/19 и 1534/3 КО Доња Горевница.
- Локација експлоатационог поља налази се у простору између трасе будућег ауто-пута Појате-Прељина (на око 180 m) и будућег регулисаног корита Западне Мораве (на око 280 m).

Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама Стратегије управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС”, бр.3/17) - Водопривредна основа Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године („Службени гласник РС”, бр.82/2017)

Условом број 20. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 112 од 24.04.2023.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Водна књига
- Архива

Руководилац ВП „Морава” Ниш



Драгана Симић, дипл.правник