

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, Ул. др Ивана Рибара бр. 91 (овл.сл.лице Горан Дрмановић, Одлука 04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године), на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка и 14/2016) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву предузећа „Elixir Prahovo“ d.o.o. Прахово, ул. Радујевачки пут бб, за издавање услова заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу инсталација компримованог природног гаса КППГ за потребе технолошких потрошача у комплексу хемијске индустрије „Elixir Prahovo“ d.o.o. у Парахову, општина Неготин, дана 14.05.2018. године, под 03 бр. 020-988/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметна локација се не налази унутар заштићеног подручја, на њој нема заштићених природних добара за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошке мреже Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Планирана изградња инсталација компримованог природног гаса (КППГ) за потребе технолошких потрошача у комплексу хемијске индустрије „Elixir Prahovo“ d.o.o. у Парахову, може се извести само на к.п. бр. 2300, К.О. Прахово, а у оквиру границе приложеног Идејног решења.
 - 2) Инвеститор изградњу инсталације КППГ мора спровести по условима које прописује Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Службени гласник РС“, бр. 1/2018), како би се избегле акцидентне ситуације са штетним утицајем на животну средину и околни простор.
 - 3) Обавезно је стабилност трасе гасовода КППГ-а између складишта отровног гаса (амонијака), запаљивог мазута и интерне саобраћајнице, обезбедити бетонским фундарањем челичних носача и тиме умањити степен ризика последица које могу настати његовим урушавањем.
 - 4) Ради спречавања ексцидентних ситуација ширих размера и заштите од ризика пожара, потребно је конструкцију објеката котларнице и мерно регулационе станице (МРС) ускладити са прописима који су дефинисани за ову врсту објеката:
 - темељи и носећи зидови објекта морају бити хидроизоловани, а кровна конструкција челична, челичним рожњачама и покривена трапезним пластифицираним поцинкованим лимом PAN T40,
 - мора постојати природна вентилација објеката, која укључује вентилационе решетке смештене у доњој зони улазних врата и вентилационе решетке на наспрамном зиду,
 - подну плочу објеката излити од армираног бетона дебљине од 15 до 20 cm, на тампон слоју шљунка минималне дебљине 10 cm,
 - обавезна је минимална удаљеност МРС од трајлера 7 m, а од осталих објеката комплекса 38 m,
 - све површине око гасних уређаја морају бити насуте каменом туцаником.

- 5) Плато за складиштење мобилних трајлера мора бити изграђен од непропусног бетона, на 7,0 m растојања од МРС и 38 m од осталих објеката комплекса. Обавезно минимално растојање између трајлера је 1,5-2,0 m.
- 6) За приступ трајлера користити искључиво постојећу саобраћајницу у кругу комплекса.
- 7) Загревање гаса у котларници мора се вршити у котловима челичне конструкције опремљеним кугластом славином и стабилизатором притиска, којим се прате релевантни параметри и ситуације ризика.
- 8) Пре почетка радова према приоритетима логистички испланирати спровођење радова и систематски спроводити сваку етапу, како би се избегле евентуалне штетне последице по животну средину и околни вегетациони простор које могу настати током радних активности. Логистичку подрашку грађевинских радова подржати обележеним путевима за пролазак механизације и простором за паркирање радних машина,
- 9) У току спровођења радова потребно је:
 - опрему, потребни грађевински и други материјал у циљу спречавања фрагментације простора и негативног утицаја на околину складиштити само на за то дефинисаним локацијама,
 - приликом одлагања отпада, разврстати опасан и неопасни отпад, као и отпад који је могуће рециклирати и уклонити га у складу са законским одредбама за сваку врсту отпада појединачно,
 - током извођења земљаних радова, односно приликом укопавања и засецања земљишта за израду темељних стопа објеката или носача гасовода не сме доћи до поремећаја стабилности тла,
 - радове на уређењу предметног простора извести тако да не ремете постојеће подземне и површинске хидрографске везе и не утичу на квалитативне карактеристике подземних и површинских вода. Избор коте, дубине фундација и дубине зоне интервенције (дебљина тампона) мора се утврдити за сваки пројектовани објект понаособ,
 - у току изградње предузети све мере предострожности како не би дошло до просипања, изливања горива и уља из возила и грађевинских машина или било каквих других штетних материја, а у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења. Уколико дође до хаварије прекинути радове и спровести санацију загађене површине у складу са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/10),
 - вишак земљишта искористити за санацију деградираних површина или га уклонити са предметне локације према условима надлежне комуналне службе за предметно подручје.
- 10) У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења, предузети све мере предострожности да би се у току производног процеса избегло просипање или изливање штетних материја (нпр. сумпорне киселине, аминијака,...), а у циљу заштите земљишта, надземних и подземних вода од загађења.
- 11) Опрему за заштиту од пожара редовно контролисати и одржавати у стању приправности.
- 12) За потребе одвода атмосферских отпадних вода планирати интерну канализациону мрежу са сепаратором за њено пречишћавање.
- 13) Постављену расвету усмерити ка тлу. Није дозвољено коришћење јаких светлосних извора усмерених ка небу.
- 14) Уколико се у току радова наиђе на геолошко – палеонтолошка документа или минералошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство

заштите животне средине у року од осам дана, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметној локацији потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима заштите природе.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доставио је Заводу за заштиту природе Србије захтев бр. ROP-MSGI-7804-LOC-1/2018, заводни број: 350-02-00118/2018-14 од 30.03.2018. године, у Заводу заведен под 03 бр. 020-988/1 дана 16.4.2018. године, за издавање услова заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу инсталација компримованог природног гаса КППГ за потребе технолошких потрошача у комплексу хемијске индустрије „Elixir Prahovo“ d.o.o. у Парахову, ул. Радујевачки пут бб.

Увидом у приложено Идејно решење, Завод константује да планирани радови обухватају постављање инсталације за компримовани природни гас (КППГ) са пратећим објектима и инфраструктуром. Увођење КППГ, енергента за рад индустријског комплекса представља јевтиније решење од до сада коришћеног течног нафтног гаса (ТНГ). Током радова неће се вршити демонтажа постојеће инсталације ТНГ-а која је до сада коришћена, већ ће она представљати алтернативно решење резервног енергента.

За потребе увођења новог енергента КППГ-а на простору индустријског комплекса биће изграђени:

- објекат за МРС за КППГ, капацитета $4 \times 1250 \text{ m}^3/\text{h}$,
- објекат за гасне котлове за загрејаче гаса $3 \times 80 \text{ kW}$,
- темељне стопе и стубови носача гасовода,
- приступни платои за трајлере,
- 6 (шест) темељних плоча за претакачке мостове за КППГ,
- гасовод је димензионисан на радни притисак $P = 3,5 - 4 \text{ bara}$,
- заштитна ограда око објеката МРС-КППГ-а.

Инсталација компримованог природног гаса биће постављена на слободном делу комплекса источно од постојеће инсталације ТНГ-а сса 250 m, у непосредној близини постојећих помоћних објеката и постројења за пречишћавање таложника.

Мерно-регулациона станица за компримовани природни гас и гасни котлови за потребе загрејача биће постављени у зидане објекте.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметна локација не налази унутар заштићеног подручја, да на њој нема заштићених природних добара за које је спроведен или покренут поступак

заштите, на основу Закона о заштити природе и да није у просторном обухвату еколошке мреже, према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016).

Предметни радови се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, магистар права

по Одлуци директора
04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године