

Јавно водопривредно предузеће
"Србијаводе" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
РЈ "Западна Морава" Чачак
2 број: 07-908/2
Дана: 07.03 2017 год.
НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"К.С.З.И.Т.А.Н."
Трстеник

ПРИМЉЕНО 08.03.2017			
Број	Од	Јед.	Вредност
1191.			

ДР (2-07-50-908/28.02.2017 год.)

На основу чл.115., 117. и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015 и 96/2016) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Републике Србије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број ROP-MSGI-34714-LOCH-2/2017, бр.350-02-02356/2016-14 од 13.02.2017 године) у име инвеститора ЈКСП Комстан Трстеник (МБ:07154780), за издавање водних услова за израду техничке документације, ЈВП "Србијаводе", ВПЦ Морава"Ниш, издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Одређују се технички и други захтеви, у поступку припреме и израде техничке документације која мора бити урађена у складу са прописима који уређују израду пројеката за реконструкцију висећег моста преко Западне Мораве на к.п. бр.3547, 5364/1 и 2923 све К.О.Трстеник. Висећи мост је објекат категорије Г, класификационог броја 214103;

Водни услови се издају за изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију других објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму и они су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бројем 33 од 07.03. 2017 год.;

За израду техничке документације потребно је усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

1. Техничку документацију изградити у складу са прописима који уређују израду пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:
 - 1.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави изградом техничке документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;
 - 1.2. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе на предметним катастарским парцелама у зони изградње;

- 1.3. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
 - 1.4. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката и водни режим. Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна водотока и непроменљиви хидраулички параметри режима течења, уз поштовања услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд;
 - 1.5. Да приликом извођења радова не дође до смањивања протицајног профила испод моста, да приликом извођења земљаних радова (ископ и насипање на обалама приликом изградње), одреди место одлагања материјала, које не сме бити на обалама и у кориту водотока. За време извођења радова забрањујњ се постављање скела и других препрека у водоток;
 - 1.6. У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије на висећем мосту, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;
 - 1.7. Да се у пројектној документацији нумерички и графички прикажу протицаји у зони висећег моста пре и после реконструкције висећег моста. У пројектној документацији у графичким прилозима потребно је уцртати ситуациони план, попречне и подужне пресеке као и остале детаље из којих се може сагледати утицај намераваног објекта на режим вода као и утицај вода на објекат;
 - 1.8. Пројектовати конструкцију висећег моста тако да кота доње конструкције моста буде мин. 168,86мнм, односно на 1,50м изнад коте стогодишње велике воде Q1% од Z=167,36мнм.
2. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање терена услед извођења радова и експлоатације објекта;
 3. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима;
 4. По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе.

Образложење

ЈКСП Комстан Трстеник (МБ:07174780), поднело је захтев у поступку обједињене процедуре за локацијске услове (број ROP-MSGI-34714-LOCH-2/2017, бр.350-02-02356/2016-14 од 13.02.2017. године), ради добијања водних услова за израду техничке документације за реконструкцију висећег моста преко Западне Мораве на к.п. бр.3547,5364/1 и 2923 све К.О.Трстеник, општина Трстеник.

Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација у електронском облику:

- Идејно решење - пројекат конструкције – бр.44-17567 од 09.12.2016 год. - урађено од стране Института «ИМС» д.д.Београд,
- Главна свеска идејног решења– бр.44-17567 од 09.12.2016 год. - урађено од стране Института «ИМС» д.д.Београд,
- Копије плана за катастарске парцеле бр.3547, 5364/1 и 2923 све К.О.Трстеник, бр.952-04-7/2017од 02.02.2017 год.,
- Копија водова бр.952-04-7/2017од 02.02.2017 год.,
- Графички прилози идејног решења: ситуациони план, попречне и подужни профиле реконструкције viseћег моста преко Западне Мораве,

На основу преузете и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

Намеравања реконструкције viseћег моста преко Западне Мораве се гради на територији општине Трстеник на к.п. бр.3547, 5364/1 и 2923 све К.О.Трстеник. Vисећи мост припада објектима категорије Г, класификационог броја 214103. Према достављеном идејном решењу врши се реконструкција постојећег viseћег моста преко Западне Мораве који има функцију ношења челичне водоводне цеви Ø 323,9/4,5мм са којом се врши водоснабдевање насеља Трстеник са изворишта Старо корито.

Генералним планом општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“бр.7/2009) је планирано следеће:

-Vисећи мост се налази на ободу насеља у будућој рекреативној зони, постојећи мост је распона између стубова(пилона) $L=86\text{м}$, и прилазне конструкције од стубова ка обалама $L=12,8\text{м}$ и $L=3,57\text{м}$,

-планирати изградњу новог пешачког моста са одређеним бројем водоводних цеви већег капацитета. Тако ће се решити снабдевање града водом у дужем временском периоду,

-за мост планирати конструкцију која треба да прихвати пешачко оптерећење и да носи водоводне цеви,

-минимална ширина моста за два пешака је 1,50м,

Идејним решењем реконструкције viseћег моста преко Западне Мораве се задржавају постојећи армирано бетонски стубови (пилони) и армирано бетонски обални стубови уз потребну реконструкцију. Челична конструкција стубова(пилона) се реконструише, а постојећа носећа конструкција која носи водоводну челичну цев Ø 323,9/4,5мм и енергетски кабловски вод се уклања и на место ње се гради нова конструкција која формира платформу за пешачки саобраћај ширине $B=1,8\text{м}$, која у себи носи две односно три водоводне цеви од ПЕ Ø 280мм. Идејни решењем предвиђено је тако да се након реконструкције задржава постојећа доња кота конструкције viseћег моста од 167,68мм.

Према Генералном пројекту уређења Западне Мораве из октобра 2008 год. (урађеном од Института за водопривреду „Јарослав Черни“ ад Београд - Завод за уређење водених токова) локација viseћег моста преко Западне Мораве се налази на Пр.103 км 56+221. Ниво стогодишње велике воде при $Q1\%=2200\text{м}^3/\text{сек}$ је $Z=167,36\text{мм}$ што је 32цм испод постојеће доње конструкције моста. Постојеће надвишење моста у односу на стогодишњу велику воду од 32цм је недовољно, а важећом водном основом минимално потребно надвишење доње ивице конструкције моста у односу на велику воду је $H=1,50\text{м}$, па је потребна кота доње конструкције реконструисаног viseћег моста

Z=168,86мнм. Постојећи левообални насип према изворишту Старо корито је на коти 167,00мнм, и она је 36цм нижа од нивоa стогодишње велике воде.

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 31) продуктовод, ТТ, оптички кабал и кабловски вод за пренос електричне енергије, као и други цевовод, односно кабловски вод када се поставља испод корита реке или се укршта са реком и типу објеката број 39) друге објекте и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим.

Сагласно чл.6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона о Влади ("Сл. гласник РС", бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 65/08), Западне Мораве спада у воде I реда.

Сходно условима из диспозитива Водних услова: бр. 1.1.-1.8., техничка документација треба да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу, у складу са одредбама Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017), смерницама из Водопривредне основе Републике Србије - Уредба ("Сл. гласник РС", број 11/2002) и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,
- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ...).

Услов број 2. је дат у складу са чл. 133. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), инвеститор је у обавези да поштује дата ограничења.

Услов број 3. дат је у складу са чл. 118.а Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016).

Услов број 4. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016).

Накнада за израду водних услова износи 19.800,00. Износ треба уплатити на текући рачун број 200-2402180103002-46 - Банка Поштанска штедионица, са позивом на број 6 100 00334 000007.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова.

Подаци од значаја за Водну књигу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Инвеститор

- Назив: ЈКСП Комстан Трстеник

- Матични број: МБ: 07174780

1.1.1. Седиште: ул. Живадина Апостоловића 4

- Град: Трстеник

- Насеље: Трстеник

1.2. Издато решење:

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Морава Ниш

- Број решења: 2-07-908 /2

- Датум: 07.03. 2017. године

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

- Тип објекта: висући мост за пешачки саобраћај са водоводним цевима за водоснабдевање са изворишта Старо корито

- Назив објекта: пешачки висући мост

2.1. Административни положај:

- Град: Општина Трстеник

- Насеље: Трстеник

2.2. Хидрографски положај:

- Слив: Западна Морава

- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): Западна Морава

- Ток уз објекат (јавна канализација, канал, поток, водоток): река

2.3. Област водопривредне делатности: коришћење вода

2.4. Основни карактеристични податак: пешачки висући мост са доњом котом конструкције моста на 168,86мнм, са уграђеним ПЕ цевима пречника Ø280/10бара за водоснабдевање трстеника са изворишта Старо корито,

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

3.1. Обрађивач: Драган Рапајић, дипл. инж. грађ.

3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о укидању, решења о поништењу): /

Напомена: /

Доставити:

- Подносиоцу захтева

- Водна књига

- Архива

Директор ВПЦ „Морава“



Драгољуб Миљковић, дипл. инж. грађ

