



Република Србија
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд, Француска 9

Број: 11/103-3
Датум: 30.07.2018.

„VUKOVIĆ COMMERCE“ д.о.о.

Новосадски пут 106
21203 Ветерник

Веза: Захтев без броја од 09. Јули 2018. год., заведен под бројем 11/103 дана 09.07.2018. год.

Предмет: Мишљење у поступку издавања водних услова за багеровање речног наноса из корита реке Дунав, од km 1106+100 до km 1105+500

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Дирекција за водне путеве републички по захтеву предузећа „VUKOVIĆ COMMERCE“ д.о.о. из Ветерника, за издавање мишљења у поступку издавања водних услова за багеровање речног наноса из корита реке Дунав, од km 1106+100 до km 1105+500, издаје следеће претпројектне услове за израду техничке документације:

- Максимална дубина багеровања је 8,0 m испод ниског пловидбеног нивоа који на km 1106+100 износи 69,72 mm;
- Положај експлоатационог поља одређен је координатама тачака:
A(7501752, 4952618), B(7502250, 4952658),
C(7502244, 4952857), D(7501746, 4952817);
- Максимални пад косина кипете је 1:3;
- Водити рачуна да се багеровањем не ствара двоубо корито;
- Максимална ширина кипете износи 200 m.

Техничка документација треба да садржи следећа поглавља:

- а) Општи део (регистрација пројектне организације и организације која врши снимање за геодетске подлоге, лиценцу пројектанта и лица које врши техничку и рачунску контролу, лиценце Републичког геодетског завода за извођење радова и овлашћеног лица које потписује подлоге за ситуационе планове);
- б) Пројектни задатак сачињен на бази претпројектних услова Дирекције за водне путеве и Водних услова ЈВП „Србијаводе“;
- в) Технички извештај са елементима:
 - опште стања експлоатационог поља,
 - сврха багеровања и место одлагања материјала,
 - планирано временско извршење радова;

г) Предмер радова у облику табеле у којој ће бити приказана количина материјала за багеровање са приказом процентуалног повећања попречног профила до кога долази после експлоатације;

д) Опрема за батиметријско мерење мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом, и то:

- мерење позиције треба да буде са мерном несигурношћу од 25 cm;
- мерење дубина треба да буде са мерном несигурношћу од 5 cm.

ђ) Геодезички извештај треба да садржи елаборат мерења и графичке прилоге;

е) Прилог:

- ситуација размере Р=1:2500 или крупнија, са јасно уцртаном кинетом и означеним временом и начином снимања терена (међусобни размак попречних профила не треба да буде већи од 50m) које је извршено од стране организације која је овлашћена за ту врсту послова. Снимци не могу бити старији од 6 месеци;
- скица профила са координатама крајњих тачака попречних профила;
- подужни профил по осовини кинете;
- попречни профил са уцртаном кинетом за багеровање, уцртаним радним нивоом, виским иловидбеним нивоом (ПН), когом дна кинете, одстојањима од крајње тачке профила и легендом.

Урађену техничку документацију треба доставити Дирекцији за водне путеве ради исхођивања мишљења на техничку документацију и услова под којима се могу извршити предвиђени радови.

Такса за захтев у износу од 310,00 динара (према Тарифном броју 1) и такса за мишљење, у износу од 11.420,00 динара (према Тарифном броју 157а), наплаћене су на основу члана 2. став 4) Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016 и 61/2017, 113/17) и члана 55. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“ број 113/17 од 17.12.2017. године).

В.Д. ДИРЕКТОР
Љубиша Михајловић

Доставити:

- Извршном
- ВМГ „Србија вода“, Нови Београд
- Архиви
- Групи 2/2